



Réf. d'article : 311X-4-VA-R-100

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 342,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



ensemble de 4 boîtes aux lettres en acier inoxydable sur pied BASIC 311X ST-R avec boîte de sonnerie

L'ensemble des boîtes aux lettres est fabriqué en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette installation de boîtes aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double pli avec butoir en caoutchouc, la solide plaquette interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et ne craint rien. Cette installation est en outre équipée d'une boîte de sonnette de très grande valeur en acier inoxydable V2A, poli. La boîte de sonnette est livrée au choix avec un interphone et/ou une caméra préparés. Un produit de qualité made in Germany.

• ensemble de boîtes aux lettres 4 parties en acier inoxydable avec boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A, poli

- Idéal pour les immeubles collectifs.
- Incl. toit de protection contre la pluie en acier inoxydable.
- Trappes d'introduction en acier inoxydable V2A, polies avec des tampons en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Les boîtes sont conformes à la norme DIN/EN. Ouverture transversale C4, pour accueillir les grandes lettres sans les plier.
- **Sonnerie et interphone pour 4 locataires en acier inoxydable V2A, poli**
- Dimensions : L 190mm x H environ 400mm (peut varier en fonction des éléments de montage) x P 60mm.
- Au choix, également monté à gauche ou à droite.
- Au choix, avec numéro de maison d'aspect poli (67mm de haut).
- bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté par le boîtier de commande. Elle doit être connectée à une alimentation supplémentaire 8-12 V DC.
- En option, il est possible d'utiliser un bouton-poussoir à faible course 8-12V DC avec pictogramme.
- Les inscriptions des badges peuvent être remplacées à volonté.
- Préparation (haut-parleurs encastrés non inclus) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.
- Les colonnes de support sont en acier inoxydable V2A de 42,4 mm, poli. Passage invisible des câbles à travers les éléments du pied.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.

Nous proposons la préparation de caméras & interphones de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Ainsi, tu peux monter ton terminal sans problème.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	4
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	71,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0 + 7,0 Toit de pluie rapporté
Largeur totale en cm:	121,0
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	38,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).