

Réf. d'article : 592CA-6-SP-IND-R
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe



ab **2 189,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Doppelwandsystem
Enganliegende Seitenverkleidung
Enganlegendes Regendach
aus 1,5mm Edelstahl V2A

6 boîtes aux lettres en acier inoxydable pour montage en surface Design BASIC Plus 592C AP avec boîte de sonnerie - INDIVIDUELLE

Cette boîte aux lettres apparente pour 6 personnes combine la plus haute qualité et un design moderne. L'ensemble de boîtes aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2 A 1.4301, poli. L'aspect poncé séduit par son rayonnement de la plus grande élégance. Une finition de qualité extrême et un concept bien pensé font de cette boîte aux lettres à 6 cases notre meilleure vente. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, des tampons en caoutchouc pour une insertion silencieuse et une plaque nominative interchangeable très robuste caractérisent cette boîte aux lettres.

Grâce à sa conception, l'auto-assemblage est simple.

L'ensemble de boîtes aux lettres est fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. 100% Made in Germany, Bad Salzuffen.

• **Ensemble de boîtes aux lettres en saillie pour 6 parties avec des boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301, poli.**

• Les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite avec bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau.

• Trappe d'insertion avec tampons en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.

• Avec badge interchangeable et 2 clés par boîte aux lettres individuelle.

• Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour DIN C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.

• Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.

• Incl. matériel de montage pour le montage mural.

• **Unité de sonnette pour 6 locataires en acier inoxydable 2mm V2A 1.4301, poli**

• Dimensions de l'interphone & de la sonnette : L 170 mm x H 660 mm x P 100 mm. Au choix, peut être placé à gauche. A préciser.

• 6x boutons de sonnette, ronds en acier inoxydable, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54.

• Les inscriptions des badges peuvent être remplacées à volonté .

• Au choix avec numéro de maison, éclairé en blanc.

• Préparation (haut-parleurs encastrés non inclus) pour interphone possible.

• En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.

• Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Nous recommandons de toujours faire appel à un électricien pour l'installation électrique.

Nous proposons la préparation de caméras & de postes d'interphonie de différents fabricants pour nos boîtes aux lettres. La préparation n'inclut pas les terminaux, il s'agit de la mise à disposition des supports de vis, des trous et des perforations. Ainsi, tu peux monter ton terminal sans problème.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	6
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	124,3
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	42,0
État de livraison:	Livraison en partie démontée
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).