




Réf. d'article : 384XPR-6

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 929,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



ensemble de 6 boîtes aux lettres sur pied en acier inoxydable BASIC Plus 384XP ST-P peint par poudrage

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité pour 6 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur. L'ensemble de boîtes aux lettres est en acier inoxydable V2A peint par poudrage en couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres en acier inoxydable notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, un badge solide interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette installation de boîtes aux lettres. Les élégantes colonnes rectangulaires au design affleurant sont fabriquées en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peintes par poudrage dans la couleur RAL et équipées au choix d'une plaque de base de 10 mm d'épaisseur pour le montage par vis.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- boîte aux lettres sur pied pour 6 personnes, entièrement en acier inoxydable V2A, peinte par poudrage dans la couleur RAL.
- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Clapets d'insertion avec joint en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, peint par poudrage en couleur RAL.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'insertion et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Les colonnes sont en acier inoxydable V2A 1.4301 L 20 mm x P 100 mm, peintes par poudrage en couleur RAL pour le bétonnage ou le montage à vis. Rosaces de recouvrement en option en acier inoxydable V2A, poli.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	6
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	106,5
Hauteur de construction en cm:	140,0 160,0
Largeur totale en cm:	114,5
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	48,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).