


Réf. d'article : 385XR-6-SP-R

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 316,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



6 boîtes aux lettres sur pied 4x2 en acier inoxydable Design BASIC Plus 385X ST-R avec boîte de sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 6 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A, peinte par poudrage dans la couleur RAL, les éléments du stand sont en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec une lèvre en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et ne craint rien. Le boîtier d'installation permet de monter facilement un haut-parleur encastré pour un interphone. La boîte aux lettres est disponible en option avec un interphone vidéo intégré et préconfiguré de COMELIT.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

• boîte aux lettres sur pied pour 6 personnes en acier inoxydable V2A, peinte par poudrage en couleur RAL

- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 haut, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.

- Clapets d'insertion avec lèvre en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.

- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.

- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le volet d'insertion par boîte aux lettres.

- Incl. habillage latéral étroit-toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en couleur RAL.

- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A de 60,0 mm 1.4301, poli pour un montage à vis ou un scellement dans le béton.

• Élément de conversation et de sonnette en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en couleur RAL

- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus).

- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).

- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).

- Antivandalisme - la plaque de sonnette est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.

- Accès au câble : Ø 14 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	6
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	11,0
Largeur du bac individuel en cm:	30,0
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	26,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	44,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	60,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0 170,0
Largeur totale en cm:	76,5
Profondeur en cm:	43,5
Poids en kg:	50,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).