

Réf. d'article : 810-1-W-ZF-9016
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **359,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Boîte aux lettres BASIC 810 W pour montage mural latéral avec compartiment à journaux - RAL 9016 blanc trafic

Cette boîte aux lettres combine la meilleure qualité et un design moderne. La boîte aux lettres est fabriquée en acier galvanisé, peinte par poudrage en RAL 9016 blanc trafic structure fine, mat. Une finition de très haute qualité et un concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre meilleure vente. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse et une plaque nominative interchangeable très robuste. Grâce à sa conception, l'auto-assemblage est simple.

La boîte aux lettres est fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres. 100% Made in Germany, Bad Salzufenen.

- Boîte aux lettres en acier galvanisé, peinte par poudrage en RAL 9016 blanc trafic structure fine, mat.
- Casier à journaux en acier inoxydable V2A, peint par poudrage en RAL 9016 blanc trafic structure fine, mat. Ouvert des deux côtés.
- Les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite avec bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau.
- Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Avec badge interchangeable et 2 clés.

• La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour DIN C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.

• Les colonnes de fixation sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, polies pour un montage par vis sur le mur de la maison.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement inséré et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	43,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	35,5
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	12,0

Informations sur l'envoi:

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).