



**Réf. d'article :** 592CR-4-SPDB-R

**Fabricant:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3 549,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



## boîte aux lettres sur pied 4 en acier inoxydable BASIC Plus 592C ST-P avec interphone vidéo DoorBird D2100E - RAL au choix

Cette série de 4 boîtes aux lettres combine la meilleure qualité et un design moderne. L'installation est entièrement en acier inoxydable V2 A 1.4301, peinte par poudrage dans la couleur RAL. La finition extrêmement soignée et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied à 4 compartiments notre meilleure vente. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, des tampons en caoutchouc pour une insertion silencieuse et une étiquette interchangeable très robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Portier vidéo DoorBird IP D2100E intégré. Le portier vidéo DoorBird IP D2100E est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées via l'application.

Les élégantes colonnes rectangulaires sont fabriquées en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm d'épaisseur, peintes par poudrage dans la couleur RAL et équipées d'une plaque de base de 10 mm d'épaisseur au choix pour le montage par vis.

Grâce à la construction, l'auto-assemblage est simple.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres. DoorBird n'a pas seulement été inventée et développée en Allemagne, elle est aussi produite à Berlin. Chez DoorBird, le "Made in Germany" n'est pas seulement un label, c'est une philosophie vécue. Les portiers vidéo IP sont fabriqués dans la manufacture DoorBird afin de garantir la meilleure qualité, la durabilité et la satisfaction des clients.

• **Ensemble de boîtes aux lettres sur pied pour 4 parties avec des boîtes aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtues de poudre de couleur RAL.**

- Les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite avec bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau.
- Trappe d'insertion avec tampons en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Avec badge interchangeable et 2 clés par boîte aux lettres individuelle.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour DIN C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, peint par poudrage dans la couleur RAL.
- Les colonnes sont en acier inoxydable V2A 1.4301 L 20 mm x P 100 mm, peintes par poudrage en couleur RAL, à bétonner ou à visser.
- **Unité de sonnette pour 4 locataires en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en couleur RAL**
- Dimensions de l'interphone & de la sonnette : L 170 mm x H 660 mm x P 100 mm. Au choix, peut être placé à gauche. A préciser.
- Au choix avec numéro de maison, éclairé en blanc.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers les éléments du stand.
- Inclus le portier vidéo DoorBird IP D2100E avec bouton-poussoir éclairé.

### Information importante

#### Préparation de la caméra ou de l'interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton électricien de confiance pour la planification, l'encastrement et l'installation.**

#### Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1cm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

<b>Nombre de parties:</b>	4
<b>Prélèvement de poste:</b>	Côté frontal
<b>Matériau de base:</b>	Acier inoxydable
<b>Technique de connexion:</b>	LAN
<b>Hauteur du bac individuel en cm:</b>	33,0
<b>Largeur du bac individuel en cm:</b>	35,5
<b>Volume du bac individuel en litres:</b>	12,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	3,5
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	32,5
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en cm:</b>	66,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en cm:</b>	88,8
<b>Hauteur de construction en cm:</b>	140,0   160,0
<b>Largeur totale en cm:</b>	96,5
<b>Profondeur en cm:</b>	10,0
<b>Poids en kg:</b>	42,0
<b>État de livraison:</b>	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés

#### Informations sur l'envoi:

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).