



Réf. d'article : 125800

Fabricant: GIRA

ab **179,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Haut-parleur encastré GIRA 125800

Haut-parleur encastrable pour montage dans les boîtes aux lettres, les casiers d'interphone, les encastrements latéraux de porte ou les panneaux frontaux. Jusqu'à 8 boutons de sonnette mécaniques peuvent être connectés aux bornes à vis existantes.

- Haut-parleurs encastrables pour le montage dans des boîtes aux lettres, des casiers de conversation, des encastrements latéraux de porte ou des panneaux frontaux.
- Jusqu'à huit boutons de sonnette mécaniques peuvent être connectés aux bornes à vis existantes.
- Transmission du signal et alimentation du haut-parleur via le bus 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Petit format de construction.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone électret de haute qualité.
- Détection de la tension alternative des connexions des boutons de sonnette pour éviter l'oxydation des contacts des boutons.
- Protection des bornes de connexion contre les connexions erronées.
- Possibilité de connecter jusqu'à huit boutons de sonnette mécaniques.
- Possibilité de connecter une caméra couleur pour le portier.
- Fonction mains libres (interphone à commande vocale avec suppression de l'écho et du bruit de fond).
- Volume de la conversation réglable.
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Signal acoustique d'acquiescement en cas d'activation du bouton d'appel.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 26 V DC \pm 2 V (tension de bus)

Connexions :

- 2 bornes à vis
bus 2 fils
- 2 bornes à vis alimentation supplémentaire
- 8 bornes à vis pour bouton de sonnette mécanique
- 1 borne à vis masse commune des boutons de sonnette
- 2 barrettes de connexion bus système
- 1 barrette de connexion vidéo

Plage de température : -25 °C à +70 °C

Indice de protection : IP 44

Remarques

- Avec ce composant, il est possible de construire des installations de communication de porte avec jusqu'à 140 participants audio (par ex. 1 x haut-parleur encastré, 11 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 136 x station d'appartement AP).
- En cas d'extension avec une caméra couleur, une unité de contrôle vidéo est nécessaire.

Abmessungen & Details

Technique de connexion: technique de bus à 2 fils

Profondeur en cm: 2,7

Largeur en cm: 10,1

Hauteur en cm: 6,7