



Réf. d'article : 385P-7016-2S-ZF

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **852,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



boîte aux lettres sur pied pour 2 personnes Design BASIC 385P-7016 ST-T avec compartiment à journaux fermé - RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en RAL 7016 gris anthracite, les éléments du stand sont en profilé d'aluminium anodisé, peints par poudrage en RAL 7016 gris anthracite et sont fabriqués de manière massive tout en étant très élégants. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie et les gouttières pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc, le solide porte-nom interchangeable et la serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à assembler.

• **boîte aux lettres sur pied pour 2 personnes, entièrement revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat**

- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, peintes par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 haut, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapets d'insertion avec lèvre en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Compartiment à journaux avec porte et serrure à garrot, peint par poudrage en gris anthracite RAL 7016. Inscription au laser "JOURNAL" en couleur contrastée.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'insertion par boîte aux lettres.
- Incl. habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.
- Les éléments de support se composent d'un profilé en aluminium, peint par poudrage en gris anthracite RAL 7016 structure fine, mat pour un montage à vis ou un scellement dans le béton.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	2
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé, Aluminium
Hauteur du bac individuel en cm:	11,0
Largeur du bac individuel en cm:	30,0
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	26,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	33,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	30,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 160,0
Largeur totale en cm:	40,0
Profondeur en cm:	43,5
Poids en kg:	33,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).