Réf. d'article : 326BR-VAR-K-KSCSWIFI
Remarque: Après ta commande, tu recevras un plan de construction par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 579,00 € ***

incl. TVA plus frais d'expédition


115 MM
GRUNDPLATTE DES MONITORS FÜR DIE BEFESTIGUNG AUF STANDARD-MASSIGEN SCHALTERDOSEN.
1
2

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen

66


Alle Angaben unter Vorbehalt von technischen Änderungen in mm. Maßtoleranzen möglich +/- 2mm.
~410mm
~450mm
~320mm
Regendach "DESIGNER"
Für Aufputz-, Zaun-, und Standbriefkästen der Kollektion Designer liegt ein Regendach bei. Dieses ist selbstklebend und nach erfolgreicher Montage oben auf dem Briefkasten aufzusetzen. Achten Sie dabei auf eine genaue Ausrichtung!

Boîte aux lettres de clôture en acier inoxydable Designer modèle BIG ST-P - RAL au choix - Comelit VIDEO set complet Wifi

Boîte aux lettres de clôture de haute qualité, indépendante, de la marque Boîte aux lettres Manufacture, entièrement en acier inoxydable, peinte par poudrage dans la couleur RAL, en format extra large. Kit complet Comelit VIDEO Wifi intégré. L'interphone vidéo Comelit est une solution innovante avec des fonctions comme la reconnaissance faciale, Commandes vocales et utilisation via l'application avec ton smartphone. Entièrement préprogrammé pour une installation facile - branche 2 fils et TERMINÉ !
Dans un design affleurant. Les élégantes colonnes rectangulaires sont fabriquées massivement en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peintes par poudrage dans la couleur RAL et équipées au choix d'une plaque de base de 10 mm d'épaisseur pour le montage par vis.
Il s'agit d'un véritable accroche-regard parmi les boîtes aux lettres. Des lignes claires et un design sans fioritures caractérisent cette boîte aux lettres design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.
• La boîte aux lettres est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peinte par poudrage en couleur RAL ; dimensions : hauteur 750 mm ; largeur : 450 mm ; profondeur 100 mm.
• Porte de retrait du courrier à l'arrière 240 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
• Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier. Attention, pas de protection contre le retrait !
• Avec des éléments amortisseurs intégrés, qui permettent au clapet de se fermer lentement et silencieusement.
• Bouton de sonnette en acier inoxydable avec badge interchangeable, éclairé.
• Au choix avec numéro de maison, rétroéclairé en blanc, y compris l'alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED du numéro de maison.
• Les poteaux L 20 mm x P 100 mm sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peints par poudrage dans la couleur RAL pour le bétonnage ou le montage par vis. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.

Information importante
Caméra ou préparation pour interphone
Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contacte l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.
Protection contre l'eau
Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.
Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	technique de bus à 2 fils
Hauteur du bac individuel en cm:	71,0 | 75,0
Largeur du bac individuel en cm:	41,0 | 45,0
Volume du bac individuel en litres:	21,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	35,0
Hauteur de construction en cm:	140,0 | 160,0
Largeur totale en cm:	45,0
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	40,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).