Réf. d'article : 527-R-UP-2-KSVGI106
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3 352,00 € ***

incl. TVA plus frais d'expédition







Interphone vidéo en acier inoxydable pour montage encastré - GIRA System 106 - 2x - RAL au choix

Ce cache sert au montage encastré du système 106 de GIRA.Système 106 de Gira intégré de manière transparente dans un design affleurant. 2 modules système GIRA sont inclus, la boîte aux lettres peut donc être utilisée directement. La station d'appartement GIRA correspondante et l'appareil de commande pour compléter ce système d'interphone vidéo sont inclus.
• Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudre dans la couleur RAL de ton choix.
• Fixation invisible avec des boulons à l'arrière.
• Dimensions de découpe recommandées : H 255mm x L 145mm x P 50mm.
• Hauteur de construction recommandée appareil photo 150cm.
• Incl. station d'appartement GIRA & appareil de commande inclus, module de station de porte Système 106 & module de caméra installés.

GIRA

Module de caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage
• Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité avec une grande sensibilité à la lumière. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours au courant de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.
Module de station de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage
• Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
• Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
• Alimentation électrique via le bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (nécessaire par exemple à partir du 3e module de caméra).
• Tous les autres modules du System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés par le module de station de porte.
Station d'appartement Gira Video AP 7 1209xx, jointe
• Station d'appartement vidéo avec un écran couleur TFT de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable pour un montage en saillie ou un montage mural avec une boîte d'appareil encastrée ou une boîte pour mur creux. Avec le pied optionnel (voir accessoires), il peut aussi être placé sur un meuble. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour le stockage interne des images. Façade en verre sur toute la surface avec fonctionnalité tactile et retour tactile.
• Plus d'informations
Appareil de commande vidéo REG Gira 128800, inclus
• Appareil de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
• Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits en cas d'utilisation de composants vidéo comme une caméra couleur, un écran couleur TFT.
• Jusqu'à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations d'appartement avec écran couleur TFT peuvent être alimentées via l'appareil de commande vidéo.
• Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être commandées par l'appareil de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles de caméra TKS), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l'appareil de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par leur propre alimentation pour la communication de porte.
• Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réinitialisation automatique des tensions de fonctionnement et de la connexion au bus.
• Boutons pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
• Voyants d'état LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation du système et la programmation de l'ouvre-porte.
• Sortie AC 12 V pour alimenter un ouvre-porte du commerce.
• Sortie relais pour commuter un ouvre-porte avec sa propre alimentation.
• Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.
• Plus d'informations

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone
Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.
Protection contre l'eau
Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.
Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	technique de bus à 2 fils
Hauteur en cm:	19,0
Largeur en cm:	30,0
Profondeur en cm:	2,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).