

Réf. d'article : 380BP-SP-7016-550  
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 219,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



## Boîte aux lettres grande capacité autoportante Design BASIC 380BP-550 ST-T avec boîte de sonnerie - RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres moderne à grande capacité pour une utilisation libre avec habillage et toit de pluie - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Cette boîte aux lettres est adaptée aux volumes de courrier particulièrement importants dans un environnement professionnel ou en cas d'absence de plusieurs jours chez un particulier. La boîte de sonnerie peut accueillir un haut-parleur encastré standard et est complétée par le bouton de sonnerie en acier inoxydable de haute qualité.

Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, peintes par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support en profilé d'aluminium anodisé, peints par poudrage, sont de fabrication massive et en même temps très élégants. Un habillage latéral étroit avec toit de pluie en acier inoxydable de 2 mm, les gouttières pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à sa conception, elle est facile à assembler.

### • Boîte aux lettres entièrement revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat

• L'installation est réalisée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".

• Avec un volume de 77 litres, cette boîte aux lettres grande capacité est adaptée à un volume de courrier accru.

• Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, peintes par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 en travers, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.

• Clapets d'insertion avec lèvres en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.

• Les portes s'ouvrent de gauche à droite.

• Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le volet d'insertion par boîte aux lettres.

• Incl. habillage latéral étroit-toit de pluie en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mat.

• Inscription du numéro de maison en option, gravée au laser d'une hauteur d'environ 80-100mm.

### • Boîte de sonnerie en acier inoxydable, revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite

• Perforation pour parler avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.

• L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).

• 1x bouton de sonnerie rond en acier inoxydable type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).

• Antivandalisme - les badges sont résistants à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.

• Accès au câble : Ø 14 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de stand.

• Les éléments de stand sont en profilé d'aluminium, peints par poudrage en gris anthracite RAL 7016 structure fine, mat pour un montage à vis ou à bétonner.

### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Composants optionnels



Au choix, nos boîtes aux lettres sont également disponibles avec le kit d'interphone vidéo de COMELIT. Les kits d'interphone vidéo COMELIT sont entièrement précâblés et programmés par nos soins, le kit est donc prêt à être connecté. Il ne reste plus que deux fils à brancher !

Les kits d'interphone de COMELIT se connectent très facilement avec la technique à 2 fils. Ainsi, les lignes existantes peuvent être utilisées et il n'y a pas de coûts supplémentaires pour la pose de nouvelles lignes et le plâtre ou la peinture. Depuis le nouveau bloc d'alimentation dans l'armoire du compteur, il suffit de placer 2 fils vers le haut-parleur encastré dans la boîte fonctionnelle de la boîte aux lettres, ainsi que 2 fils du bloc d'alimentation vers la platine de rue dans l'appartement. TERMINÉ.

++ idéal pour les transformations et les rénovations, car les fils de sonnerie existants peuvent être utilisés

++ pas d'effort supplémentaire pour le nettoyage et la peinture

++ peu de frais grâce à la facilité d'installation

++ mise en service facile

++ fonction handicap incluse sur la porte

++ extensible à tout moment avec des moniteurs adaptés au handicap pour les personnes portant des appareils auditifs

### Kit interphone vidéo

#### • Station de porte 6741W avec fonction mobile

• Moniteur couleur avec écran 4,3" 16/9, fonction mains libres full-duplex et touches tactiles. Permet de régler la luminosité, le contraste et la force du signal audio et de la sonnerie. Plusieurs mélodies sont disponibles pour personnaliser la sonnerie. Équipement de série avec des boutons pour l'ouverture de la porte, pour l'activation/la désactivation de la connexion vocale avec les voyants correspondants. Portier avec interface Wifi pour simuler la présence domestique. Présence : en combinaison avec l'application COMELIT, il est possible de répondre aux appels de porte répondre de n'importe où et ouvrir les portes et les portails. Avec l'application COMELIT, la reconnaissance faciale est possible pour un accès sans contact. Dimensions : 160 x 115 x 22 mm (LHT).

#### • Haut-parleur vidéo 4681 avec support 1250U-Switch

• Unité audio-vidéo couleur pour installation à 2 fils, complète avec caméra couleur à éclairage LED réglable à l'avant. Équipé d'un bournier, d'une connexion vocale avec suppression de l'écho, d'un haut-parleur étanche à la poussière et à l'eau, d'un microphone électret et d'un volume du haut-parleur réglable sur la face avant. Indicateurs de handicap supplémentaires visuels et sonores programmables. Fonction d'ouverture de porte électronique intégrée (3 A) et contacts de relais supplémentaires C, NC, NO avec 10 A. Dimensions : 102 x 55 x 38 mm (LHT)

#### • bloc d'alimentation 2 fils 1209

• Bloc d'alimentation pour installations 2 fils pour l'alimentation de la station extérieure (bornes L1 - L1) et de la colonne montante (bornes L2 - L2). Équipement avec une borne pour la terminaison de la ligne. Tension d'entrée 110-240 V AC. Remarque : le bloc d'alimentation n'offre pas d'interface pour connecter un éclairage externe comme pour les badges ou autres. Dimensions : 106 x 89 x 62 mm (LHT) (6 modules DIN)

#### • Bouton COMELIT avec badge

### Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé, Aluminium
Hauteur du bac individuel en cm:	55,0
Largeur du bac individuel en cm:	37,0
Volume du bac individuel en litres:	77,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	37,0
Hauteur de construction en cm:	120,0   160,0
Largeur totale en cm:	47,0
Profondeur en cm:	43,5
Poids en kg:	37,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).