




Réf. d'article : 527-KSVST7
Fabricant: STR Elektronik

ab **2 149,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Die visuellen Ansichten sind die komfortable Suchfunktion helfen beim schnellen Auffinden der gewünschten Person auch bei einer Vielzahl von gespeicherten Teilnehmern.



Der interaktiv mit großem Touch- und Bildinformationen vereinfacht das Auffinden des gewünschten Teilnehmers bei Firmen, Abteilungen, Wohngemeinschaften, Arztpraxen etc.



Unter Nutzung für Betriebszeiten können nach DIN 18290 für Menschen mit beeinträchtigten Hörvermögen werden die jeweiligen Funktionsschritte visuell angezeigt.



Für jeden Teilnehmer können eine Zufalls (z. B. Logo) und bis zu 4 Textzeilen gespeichert werden, so lassen sich zusätzlich zur Klingel auch Geburtsdatum, Abteilungs-, Übergangswörter etc. anzeigen.



Die integrierte Technik des Qwikbus Sprechanlagen stellt für eine hohe Sprachqualität. Für Videosprechanlagen liefert die integrierte Kamera ein scharfes, kontrastreiches Bild.



Mit elektromechanischer Schließung oder Fernschlüssel mit rotierender Differenzanlage erhalten berechtigte Personen durch Auslösen des elektrischen Türöffners einfach und sicher Zugang zum Gebäude.



STR Qwiksmart Touch 7 Portier numérique - Kit complet - Interphone à caméra avec écran tactile numérique et station d'appartement

Avec le portier Qwiksmart Touch, chaque visiteur se sent immédiatement le bienvenu. L'appel de porte, l'interphone et le contrôle d'accès électronique sont réunis dans un appareil compact et facile à utiliser. Un grand écran couleur 7" bien lisible derrière une façade élégante en verre spécial trempé accueille automatiquement l'utilisateur à son approche avec un écran de bienvenue personnalisable. Du bout des doigts, le visiteur choisit la fonction souhaitée directement sur l'écran tactile capacitif, que le puissant ordinateur, spécialement conçu pour les applications industrielles, exécute rapidement et avec précision.



STR Qwiksmart Touch 7 Portier numérique - 13610

L'utilisation du portier Qwiksmart Touch est très confortable et très facile. Grâce à une interface utilisateur spécialement développée ainsi qu'au concept d'utilisation intuitif, chaque utilisateur s'y retrouve rapidement et en toute sécurité. Peu d'étapes de commande et des symboles faciles à comprendre aident à l'utilisation sans avoir recours à la langue. Le feedback visuel et sonore dans la séquence d'utilisation aide également les personnes ayant une vue ou une ouïe réduite. La fonction de recherche intégrée permet de trouver et d'appeler rapidement la personne souhaitée, même parmi un grand nombre de participants. L'alliance parfaite du design et de la technologie L'appel de porte et la communication entre le visiteur et le participant se font en toute sécurité et avec une excellente qualité vocale en combinaison avec un interphone Qwikbus. Pour la fonction vidéo, une caméra couleur est déjà intégrée. L'activation des LED et le passage en mode nuit se font automatiquement. Deux méthodes différentes pour le contrôle d'accès électronique sont également intégrées : Le lecteur RFID permet d'ouvrir la porte avec une clé électronique. Il est également possible de déclencher le processus de commutation en saisissant un code PIN sur le clavier numérique virtuel.

Communication de porte mobile via l'application

Le portier peut transmettre la sonnerie du portier à l'application pour smartphone Qwiksmart plus et permet ainsi de parler, de voir et d'ouvrir la porte au moyen de l'application. Pour que cela fonctionne, le smartphone doit être connecté à un compte présent sur le portier. Pour cela, il faut activer la fonction "Connexion à l'application Qwiksmart plus" dans le compte. Lors de l'achat du portier, deux licences de la "connexion Qwiksmart plus app" sont automatiquement incluses. Si davantage de logements souhaitent utiliser la connexion à l'application Qwiksmart plus, il faut acheter les licences correspondantes. Jusqu'à cinq terminaux peuvent être enregistrés par compte.

- unité multifonctionnelle pour les interphones 2 fils.
- écran tactile 7" pour une utilisation directe sur l'écran.
- interphone audio/vidéo intégré, utilisable avec tous les postes intérieurs Qwikbus pour l'audio et la vidéo.
- indication acoustique et visuelle de l'état de l'interphone pour l'accessibilité selon la norme DIN 18040 (principe des deux sens).
- Liste d'abonnés pour jusqu'à 2000 abonnés, avec fonction de recherche confortable (par nom, département, etc.).
- Capteur de proximité pour activer automatiquement l'écran à l'approche d'une personne.
- plusieurs langues, logos, plans, etc.
- caméra intégrée, résolution jusqu'à Full-HD 1920 x 1080 px, activation automatique de l'éclairage IR-LED intégré dans l'obscurité, hauteur de montage recommandée de la caméra environ 160 cm au-dessus de la surface supérieure.
- Plage de température -20°/+50° C.
- technologie intégrée pour un contrôle d'accès électronique sans clé grâce à un module de code virtuel (serrure à combinaison avec affichage rotatif des chiffres) et un lecteur RFID intégré (pour les clés électroniques à transpondeur).
- alimentation nécessaire 12 V DC ou PoE.
- Connexion pour l'ouverture de la porte (nécessite un transformateur de sonnette 12 V AC, NTR201).
- Programmation/gestion par PC ou appareil mobile via le réseau (également par télémaintenance).
- Détection des tentatives de manipulation avec contact de sabotage.
- Façade en verre de sécurité noir pour une haute protection contre le vandalisme.
- en tant qu'unité complète compacte pour un montage encastré directement dans le mur.

STR station mains libres - au choix AUDIO ou VIDEO

STR Alimentation de bus SP333 - 33306

• L'alimentation de bus SP333 gère les données du bus et met à disposition jusqu'à 4x sorties d'ouvre-porte 12V/AC 1A et 2x sorties de relais d'éclairage 12V/AC 1A. Le montage se fait sur un rail DIN selon la norme DIN EN 60715.

• pour montage sur rail DIN, 6 TE

STR Bloc d'alimentation SNT333 - 33305

• L'alimentation SNT333 sert à alimenter les installations vidéo STR- Qwikbus. Il est également utilisé dans les installations audio Qwikbus à partir d'environ 30 participants. La tension de sortie est de 24V/DC et peut être réglée via un potentiomètre (ADJ). Le montage se fait sur un rail DIN selon la norme DIN EN 60715.

• pour montage sur rail DIN, 5 TE

STR Alimentation en courant continu pour le fonctionnement de caméras externes - 31512

• pour montage sur rail DIN, 1 unité de division

STR Transformateur en amont NTR201 - 10631

• pour montage sur rail DIN, 6 unités de division

Abmessungen & Details

Nombre de parties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, <2000

Matériau de base: Plastique

Technique de connexion: technique de bus à 2 fils, LAN

Nombre de boutons de sonnette: <2000, 2, 6, 5, 4, 3, 1

Hauteur en cm: Avant 28,1 | Boîte UP 27,5

Largeur en cm: Avant 17,6 | Boîte UP 16,1

Profondeur en cm: Façade 0,5 | boîte UP 6,5

Poids en kg: 3,0

État de livraison: Livré monté

Informations sur l'envoi: En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).