






**Réf. d'article :** 381XZ-VA-1-SP-ZFG  
**Fabricant:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 049,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



## Boîte aux lettres de clôture indépendante Design BASIC Plus 381XZ ST-R avec compartiment à journaux & boîte de sonnette - acier inoxydable poli - retrait à l'arrière

Boîte aux lettres de clôture de haute qualité, indépendante, de la manufacture de boîtes aux lettres, avec boîte de sonnette pour interphone (caméra en option) et compartiment fermé pour les journaux, à utiliser avec une serrure à poignée.

La collection à succès BASIC en tant que boîte aux lettres de clôture. L'insertion se fait à l'avant, les habitants peuvent prendre le courrier et le journal à l'arrière.

La boîte aux lettres est entièrement fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301, polie au grain 240. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, un badge solide interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. L'habillage latéral avec toit de pluie dépassant en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

### • Boîte aux lettres de clôture autoportante en acier inoxydable V2A 1.4301, polie au grain 240

- L'installation est créée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Compartiment à journaux avec porte et serrure à poignée en acier inoxydable V2A 1.4301, 240 grains polis. Dimensions : 355x165x100mm. Inscription au laser en couleur contrastée "JOURNAL".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- L'insertion se fait par l'avant, le retrait par l'arrière.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Incl. habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, peint par poudrage en couleur RAL.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, 240 grain poncé**
- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - le badge est résistant à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 14,0 mm (sur le côté droit). Passage invisible des câbles à travers l'élément de stand.
- Les éléments de stand sont en acier inoxydable V2A de 42,4 mm 1.4301, poli pour le montage à vis ou le bétonnage.

### Information importante

#### Caméra ou préparation pour interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

#### Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

<b>Nombre de parties:</b>	1
<b>Prélèvement de poste:</b>	Verso
<b>Matériau de base:</b>	Acier inoxydable
<b>Hauteur du bac individuel en cm:</b>	33,0
<b>Largeur du bac individuel en cm:</b>	35,5
<b>Volume du bac individuel en litres:</b>	12,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	3,5
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	32,5
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en cm:</b>	59,5
<b>Largeur de la boîte aux lettres en cm:</b>	35,5
<b>Hauteur de construction en cm:</b>	120,0   150,0
<b>Largeur totale en cm:</b>	53,5
<b>Profondeur en cm:</b>	10,0 + 2,4 Toit de pluie
<b>Poids en kg:</b>	16,0
<b>État de livraison:</b>	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
<b>Informations sur l'envoi:</b>	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).