



Réf. d'article : 864X-KSCSWIFI-1
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3 561,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

Colonne de boîtes aux lettres/colonne de boîtes aux lettres BASIC Plus 864X avec compartiment pour paquets 550x370 - RAL au choix - Comelit VIDEO set complet Wifi

Colonne de boîtes aux lettres moderne avec compartiment à paquets et interphone vidéo wifi de Comelit - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. La colonne de boîtes aux lettres est entièrement fabriquée en acier inoxydable V2A et en aluminium, peinte par poudrage en couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette colonne de boîtes aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvres en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, le badge solide interchangeable et la serrure très robuste caractérisent cette colonne de boîtes aux lettres. L'habillage latéral de 6 mm d'épaisseur avec toit de pluie dépassant en aluminium offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très longue durée de vie.

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (par exemple DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis. Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

• **Colonne de boîtes aux lettres avec compartiment à paquets en acier inoxydable V2A 1.4301 et aluminium, peint par poudrage en couleur RAL**

- La colonne de boîtes aux lettres complète est construite de manière modulaire, chaque composant peut donc être échangé ou modifié à tout moment.
- Compartiment pour paquets 370x550x385 mm (LHT) y compris serrure pour paquets avec fermeture à encliquetage. Avec inscription laser en acier inoxydable de haute qualité "PAKET".
- Volume du casier à paquets : 77 litres, taille max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 355 mm (LHT).
- Boîte aux lettres 370x550x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Insertion C4 transversale par l'avant, les grandes lettres peuvent y être insérées sans se plier. Clapet d'insertion avec lèvres en caoutchouc.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Comprend 2 clés avec numéro de clé par boîte individuelle et une plaquette interchangeable en 2 parties sous la trappe (sans inscription).
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre**
- Inscription au laser en acier inoxydable de haute qualité au choix. Numéro de maison d'environ 80-100mm de hauteur & inscription du nom d'environ 25-40mm de hauteur.
- bouton de sonnette à course courte 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Paroi arrière vissée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre.
- Revêtement latéral et toit de pluie en aluminium de 6 mm, revêtu par poudre.
- La stèle est équipée de plaques de base intérieures en aluminium 6mm. Ainsi, les chevilles de fixation (non incluses, voir accessoires) pour le montage à vis sont cachées.

Information importante :

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable, Aluminium
Technique de connexion:	technique de bus à 2 fils
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 55,0 PK 55,0
Largeur du bac individuel en cm:	37,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 77,0 PK 77,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de construction en cm:	160,6
Largeur totale en cm:	38,2
Profondeur en cm:	41,4 + 1,6 Toit de pluie
Poids en kg:	58,0
État de livraison:	Livré monté

Informations sur l'envoi:

Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.