






Réf. d'article : 382XU-E2-KSCSWIFI-1-100

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 541,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Boîte aux lettres encastrée en acier inoxydable BASIC Plus 382XU Elegance II - Comelit VIDEO set complet Wifi - RAL au choix

Boîte aux lettres moderne encastrée avec interphone vidéo wifi de Comelit - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Complétée par le bandeau design Elegance avec une ligne de séparation discrète, un numéro de maison et des inscriptions de nom sous forme d'inscription laser de haute qualité en couleur de police grise.

La boîte aux lettres est entièrement fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtue par poudre en couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres encastrable. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en caoutchouc mousse et garantit une très grande longévité. Interphone vidéo Comelit intégré, y compris station d'appartement avec un système Wifi intégré pour un accès mobile via une application depuis un smartphone. Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

- **Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, peinte par poudrage en couleur RAL au choix**
- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étrier de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Bandeau en acier inoxydable V2A 1.4301, poli. Au choix avec inscription au laser en gris. Numéro de maison d'environ 80-100mm de hauteur & inscription du nom d'environ 15-25mm de hauteur.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL au choix**
- bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Cadre de recouvrement de l'enduit en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, revêtu par poudre dans la couleur RAL.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	technique de bus à 2 fils
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	71,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	40,5
Hauteur de construction en cm:	recommandé 150,0 - 170,0
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	12,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).