



Réf. d'article : 382XU-2W-SP-100-R

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe



ab **832,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



boîte aux lettres encastrée en acier inoxydable pour 2 personnes BASIC Plus 382XU UP avec boîte de sonnette sur le côté - RAL au choix

Boîte aux lettres moderne encastrée pour 2 parties avec boîte de sonnette pour interphone (caméra en option) - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La boîte aux lettres est entièrement fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301, peinte par poudrage dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres encastrée notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, un badge solide interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres encastrable. Le cadre encastré en acier inoxydable V2A est équipé d'un joint en caoutchouc mousse et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

• boîte aux lettres encastrée pour 2 personnes, entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301, peinte par poudrage dans la couleur RAL de ton choix

- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.

- Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.

- La porte s'ouvre de gauche à droite.

- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.

- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.

• Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL au choix

- Perforation pour parler avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.

- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).

- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).

- Antivandalisme - le badge est résistant à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.

- Cadre de recouvrement de l'enduit en profilé angulaire en acier inoxydable 25 x 58 mm, peint par poudrage dans la couleur RAL.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	2
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	38,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	93,0
Profondeur en cm:	10,0 15,0
Poids en kg:	11,0
État de livraison:	Livraison entièrement montée
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).