




**Réf. d'article :** 529SST-VA-KSCSA-1  
**Fabricant:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 191,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



**MONTAGEHILFE**  
Wir empfehlen bei bestehenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B20), Maße pro Cerebante 450 x 450 mm. Bei kleineren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Ansenbreite + 450 x 450 mm. Je nach Betriebsbereitschaft ist das Fundament zu vergrößern. Das Fundamentende sollte mindestens 700 mm betragen, je nach Fröstanlage im Boden. Die Einbauleiste für das Störgeräusch sollte 250 mm - 500 mm betragen. Vor Aufbau ist es ratsam, einen Spaltplan über den geplanten Montageort beim zuständigen Amt einzuholen, damit Betriebszeiten, Einbauleiste usw. nicht beeinträchtigt werden.  
Bitte achten Sie vor dem Betreiben auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgesteckt, müssen dazu Schweißanker (Durchmesser 10 mm) oder gleichwertig verwendet werden.

## Sonnette de porte autoportante en acier inoxydable DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO Komplettsset

Cette sonnette à la fois simple et élégante possède un interphone Comelit intégré, y compris une station d'appartement. La plaque frontale en acier inoxydable V2A 1.4301 poli est placée sur un cadre en acier inoxydable de 5 mm et se distingue légèrement des éléments de support en acier inoxydable poli.

Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Fabriqué par la manufacture de boîtes aux lettres.

- Station de porte en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, grain 240 poncé.
- Boîte d'installation en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, grain 240 poncé.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 290 mm x P 50 mm
- bouton de sonnette à course courte 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Incl. haut-parleur audio Comelit 1621 avec support 1250U-Switch, bloc d'alimentation 2 fils 1210 et station d'appartement audio 6750W.
- Les colonnes sont en acier inoxydable poli de 42,4 mm. Passage invisible des câbles à travers les colonnes.

### Information importante

#### Caméra ou préparation pour interphone

**Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.**

#### Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau, la platine de rue doit, si possible, se trouver sous un auvent.

### Abmessungen & Details

<b>Nombre de parties:</b>	1
<b>Matériau de base:</b>	Acier inoxydable
<b>Technique de connexion:</b>	technique de bus à 2 fils
<b>Nombre de boutons de sonnette:</b>	1
<b>Hauteur en cm:</b>	29,0   32,0
<b>Largeur en cm:</b>	13,0   16,0
<b>Hauteur de construction en cm:</b>	120,0   150,0   170,0
<b>Largeur totale en cm:</b>	29,0
<b>Profondeur en cm:</b>	5,2
<b>Poids en kg:</b>	4,0
<b>État de livraison:</b>	Livraison en blocs, éléments de stand/station de porte divisés
<b>Informations sur l'envoi:</b>	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).