

Réf. d'article : 584BZ-BEB4

Fabricant: Letterinox

ab **3 299,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



## Boîte aux lettres de sécurité sur pied type 174B - Extra volume - Acier inoxydable poli - Prélèvement à l'arrière

Boîte aux lettres de sécurité extra large. Idéale pour les villes et les communes pour les élections par correspondance, mais les concessionnaires automobiles, les banques ou les conseillers fiscaux profitent également de la norme de sécurité accrue.

- La boîte aux lettres sur pied TYPE 174B avec norme de sécurité accrue est fabriquée en acier inoxydable V2A 1.4301, poli.
- Finition de très haute qualité ! Fabriqué en Allemagne.
- L'épaisseur du matériau de la colonne de la boîte aux lettres est de 5mm / 2mm.
- Les portes de prélèvement à l'arrière s'ouvrent de gauche à droite.
- Envois postaux jusqu'à B4, avec tôle dentée ainsi que des goupilles en acier pour empêcher le retrait non autorisé. Largeur d'ouverture réglable.
- La boîte aux lettres est équipée d'un demi-cylindre profilé ABUS 30/10. Ainsi, tu peux facilement remplacer la serrure par un autre demi-cylindre profilé de ton choix (par exemple d'un système de fermeture) si nécessaire.
- En option, avec une fente d'introduction rabattable (fente de sas) pour les envois jusqu'à B4 (largeur 25,5 cm, longueur 36 cm, hauteur 4,3 cm). Lorsque la goulotte est ouverte, une plaque en acier massif ferme le fond de la goulotte, empêchant ainsi l'accès non autorisé à la boîte aux lettres. Le courrier inséré ne tombe pas dans la partie inférieure de la boîte aux lettres tant que la goulotte n'est pas refermée. Avec l'ouverture du sas, cette boîte aux lettres est universelle, du virement mince à l'édition du week-end du FAZ, ainsi que pour des objets tels que des clés d'une épaisseur maximale de 35 mm.
- Inscription/logo en option. Merci de nous demander des inscriptions et des logos séparément ou de nous le faire savoir lors du processus de commande.
- **A noter ! La boîte aux lettres pèse 65 kg.**

### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

### Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Volume du bac individuel en litres:	100,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	jusqu'à 4,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	26,0
Hauteur de construction en cm:	134,0
Largeur totale en cm:	45,0
Profondeur en cm:	45,0
Poids en kg:	65,0
État de livraison:	Livraison entièrement montée
Informations sur l'envoi:	La livraison est effectuée par une entreprise de transport. L'entreprise de transport te contactera par téléphone pour coordonner la livraison.