





Réf. d'article : 864X-KSDB2100-2-ZFG

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3 801,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



colonne de boîtes aux lettres 2 BASIC Plus 864X avec compartiment à paquets 550x370 - compartiment à journaux fermé & DoorBird D2100E - RAL au choix

Colonne de boîtes aux lettres moderne avec compartiment à paquets et interphone vidéo wifi DoorBird D2100E - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

La colonne de boîtes aux lettres est entièrement fabriquée en acier inoxydable V2A et en aluminium, revêtu par poudre dans la couleur RAL. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette colonne de boîtes aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, un badge solide interchangeable et une serrure très robuste caractérisent cette colonne de boîtes aux lettres. L'habillage latéral de 6 mm d'épaisseur avec toit de pluie dépassant en aluminium offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très longue durée de vie.

Réception des colis indépendante du livreur ! Tous les livreurs de colis (par exemple DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peuvent utiliser cette boîte aux lettres pour colis.

Portier vidéo DoorBird IP D2100E intégré. Le portier vidéo DoorBird IP D2100E est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent continuer à être utilisées avec DoorBird et être contrôlées par smartphone et tablette via l'application.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.

• Colonne de boîtes aux lettres avec compartiment à paquets en acier inoxydable V2A 1.4301 et aluminium, peint par poudrage en couleur RAL

- La colonne de boîtes aux lettres complète est construite de manière modulaire, chaque composant peut donc être échangé ou modifié à tout moment.
- 2x casier à journaux 370x110x385 mm (LHT) avec porte et serrure à garrot. Avec inscription laser en acier inoxydable de haute qualité "JOURNAL".
- Casier à paquets 370x550x385 mm (LHT) avec serrure pour paquets à encliqueter. Avec inscription laser en acier inoxydable de haute qualité "PAQUET".
- Volume du casier à paquets : 77 litres, taille max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 355 mm (LHT).
- 2x boîte aux lettres 370x110x385 mm (LHT). Prélèvement par l'avant, la porte de prélèvement s'ouvre de gauche à droite.
- Insertion C4 transversale par l'avant, les grandes lettres peuvent être insérées sans se plier. Clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé par boîte individuelle et étiquette de nom interchangeable (type2) sous le volet d'entrée.
- **Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtu par poudre**
- Numéro de maison au choix comme inscription au laser en acier inoxydable de haute qualité d'environ 60-80mm de hauteur.
- Paroi arrière vissée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre.
- Revêtement latéral et toit de pluie en aluminium de 6 mm, revêtu par poudre.
- La stèle est équipée de plaques de base intérieures en aluminium 6mm. Ainsi, les chevilles de fixation (non incluses, voir accessoires) pour le montage à vis sont cachées.
- Station de porte vidéo DoorBird IP D2100E et 2x boutons d'appel (grands), éclairés.

Information importante :

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez votre électricien de confiance pour la planification, l'encastrement et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	2
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable, Aluminium
Technique de connexion:	LAN
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 11,0 PK 55,0 ZF 11,0
Largeur du bac individuel en cm:	37,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 16,0 PK 77,0 ZF 16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de construction en cm:	160,6
Largeur totale en cm:	38,2
Profondeur en cm:	41,4 + 1,6 Toit de pluie
Poids en kg:	58,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.