


Réf. d'article : 381-VA-2W-ZF
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **765,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Zur Information: siehe K110 Schwenkmechanik
im Anhang. Bitte vorher nachprüfen!



boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable pour 2 personnes Design BASIC 381 ST-R avec compartiments à journaux

Boîte aux lettres sur pied en acier inoxydable de haute qualité pour 2 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur. L'ensemble des boîtes aux lettres est en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres en acier inoxydable notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double pli avec butoir en caoutchouc, un badge solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- **boîte aux lettres sur pied pour 2 personnes en acier inoxydable V2A 1.4301, résistant aux intempéries et poli**
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les lettres de grande taille peuvent y entrer sans se plier.
- Portes d'insertion avec des tampons en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'insertion et étrier de maintien du courrier par boîte aux lettres.
- Casiers à journaux, ouverts des deux côtés, en acier inoxydable V2A, poli. Dimensions : 355x100x100mm.
- Tu peux obtenir une protection supplémentaire contre la pluie grâce au toit de protection contre la pluie en option en acier inoxydable V2A, poli.
- Les éléments de support sont fabriqués en acier inoxydable V2A de 42,4 mm 1.4301, poli pour un montage à vis ou un scellement dans le béton.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	2
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	43,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	71,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0 + 7,0 Toit de pluie rapporté
Largeur totale en cm:	89,0
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	28,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).