


Réf. d'article : 385-VA-5W-ZF-R

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 209,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



boîte aux lettres sur pied 5 pièces 2x3 Design BASIC 385-VA ST-R avec compartiment à journaux fermé - Acier inoxydable V2A, poli

Boîte aux lettres sur pied moderne pour 5 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres et les éléments de stand sont fabriqués en acier inoxydable V2A, poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cet ensemble de boîtes aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double bord avec lèvre en caoutchouc, un badge interchangeable solide et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied.

Grâce à sa conception, elle est facile à assembler.

• ensemble de 5 boîtes aux lettres sur pied en acier inoxydable V2 A, poli

- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 haut, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Clapets d'insertion avec lèvre en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- Compartiment à journaux avec porte et serrure à garrot en acier inoxydable V2A 1.4301, poli. Inscription au laser "JOURNAL" en noir.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'insertion par boîte aux lettres.
- En option, avec habillage latéral étroit+toit de pluie en acier inoxydable V2A, poli.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A de 60,0 mm 1.4301, poli pour le montage à vis ou le bétonnage.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	5
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	11,0
Largeur du bac individuel en cm:	30,0
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	26,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	33,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	60,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0 170,0
Largeur totale en cm:	76,5
Profondeur en cm:	43,5
Poids en kg:	33,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).