

Réf. d'article: 374A-1

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **311,00 €** \*

incl. TVA plus frais d'expédition




















## Boîte aux lettres apparente en acier inoxydable FANNY 374A - couleur RAL - façade en acier inoxydable poli

La nouvelle boîte aux lettres Fanny est le destinataire idéal du courrier au quotidien. En même temps, cette boîte aux lettres attire l'attention grâce à son look à la fois audacieux et moderne.

L'ensemble de la boîte aux lettres apparente est en acier inoxydable V2A, revêtu par poudre dans la couleur RAL. Le bandeau en acier inoxydable avec ton numéro de maison et l'inscription de ton nom en gris est poncé au grain 240. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre préférée. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc sur toute la longueur pour une insertion silencieuse, le badge interchangeable en acier inoxydable de couleur RAL avec l'inscription optionnelle "publicité non merci", une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres apparente.

Les boîtes aux lettres de la collection FANNY se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les boîtes aux lettres FANNY, tu peux obtenir tes pièces de rechange directement dans notre boutique ou en contactant notre service clientèle.

- Boîte aux lettres à montage mural en acier inoxydable V2A 1.4301, peinte par poudrage en couleur RAL.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 1,5 mm, grain 240 poncé. Inscription au laser de haute qualité et résistante aux UV en gris.
- La boîte aux lettres est créée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- · Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc anti-bruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- · La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable de couleur RAL avec inscription optionnelle "Publicité non merci" sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Incl. habillage latéral et toit de pluie ajusté en acier inoxydable V2A de 1,5 mm, peint par poudrage en couleur RAL.
- Pour le montage mural, matériel de fixation inclus (vis + chevilles). Pour le montage de la clôture, au choix également sans perforation à l'arrière (la perforation doit être effectuée par le client).

## Information importante:

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

## **Abmessungen & Details**

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	35,2
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	38,0
Profondeur en cm:	10,0 + 2,5 Toit de pluie/pare-soleil
Poids en kg:	7,0
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).