



Réf. d'article : 601KL-R-KSDB-160-R

Remarque: Après ta commande, tu recevras un plan de construction par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2 562,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Colonne de sonnette en acier inoxydable Designer EDGE - RAL au choix - DoorBird Interphone vidéo

Colonne de sonnette de haute qualité de la marque Boîte aux lettres Manufacture avec communication de porte frontale et inscription latérale, éclairée. Une ligne claire, un design sans fioritures et des matériaux de haute qualité caractérisent la colonne de sonnette en acier inoxydable 2 mm de la collection DESIGNER. La colonne de sonnette est soudée à la main, de sorte qu'aucun vissage, joint capillaire ou fente n'est visible dans la zone du corps. La porte de révision à l'arrière permet un montage facile, ainsi que des travaux ultérieurs pour, par exemple, des réparations ou un contrôle régulier, sans problème. Équipée d'une serrure de haute qualité, la porte de révision est protégée contre le vandalisme. Portier vidéo intégré DoorBird IP D2100E ou D1100E. Le portier vidéo IP D2100E ou D1100E DoorBird est la solution intelligente pour ta porte d'entrée. Le portier vidéo IP peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégré dans une plateforme smart home existante. Même les installations classiques déjà existantes, comme un carillon de porte ou un ouvre-porte électrique, peuvent être réutilisées avec DoorBird et contrôlées via l'application.

Un véritable accroche-regard parmi les colonnes de sonnettes, cette installation fait bonne figure partout. Une ligne claire et un design sans fioritures caractérisent les colonnes de sonnettes design. Nos produits ont une grande valeur, une fonctionnalité fiable et une identité propre. Même DoorBird n'a pas seulement été inventé et développé en Allemagne, il est aussi produit à Berlin jusqu'à aujourd'hui. Chez DoorBird, "Made in Germany" n'est pas seulement un label, mais une philosophie vécue. Les portiers vidéo IP sont fabriqués dans la manufacture DoorBird afin de garantir la meilleure qualité, la durabilité et la satisfaction des clients. Marquée par l'idée de durabilité, cette borne a été conçue avec un panneau interchangeable. Il est possible de remplacer tous les composants à tout moment, qu'il s'agisse d'un nouveau système d'interphone vidéo, d'un nouveau numéro de maison ou d'un changement d'inscription, tous les composants peuvent être remplacés très facilement.

- Barre de sonnette avec communication de porte frontale et inscription latérale, éclairée en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peinte par poudrage dans la couleur RAL.
- Fabrication de qualité - Made in Germany - Boîte aux lettres Manufacture Lippe.
- Trappe d'inspection arrière L 250 mm x H 700 mm incl. 2 clés.
- Numéro de maison et inscription du nom ou de la rue, rétroéclairés en blanc, y compris l'alimentation / transformateur EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W pour l'éclairage LED.
- Nous afficherons les numéros de maison de plus de 2 chiffres les uns en dessous des autres, car la hauteur n'est pas suffisante autrement.
- La sonnette entièrement soudée est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre. La hauteur de construction est de 1,80 m | 1,60 m | 1,30 m.
- La Stele est équipée d'une plaque de base en VA. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est finie avec un cache. Voir les photos.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.
- Incl. DoorBird IP portier vidéo D2100E ou D1100E intégré.

[Désormais disponible individuellement dans le configurateur 3D ! Configurer des barres et des colonnes de sonnettes individuelles et les essayer par AR directement devant la porte d'entrée.](#)

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale contre l'eau, la sonnette doit si possible se trouver sous un auvent.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Matériau de base:	Acier inoxydable
Technique de connexion:	LAN
Hauteur de construction en cm:	130,0 160,0 180,0
Largeur totale en cm:	29,0 (plaque de base 39,5)
Profondeur en cm:	18,2 (plaque de base 28,7)
Poids en kg:	45,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.