

Réf. d'article : 1299-KSUT2020-HB-MP

Fabricant: Comelit

ab **622,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Module vidéo Ultra avec touche aveugle pour montage arrière avec boutons externes, y compris alimentation 1210A - RAL au choix

Module vidéo Comelit Ultra pour montage arrière dans les boîtes aux lettres avec boutons externes (interface de bouton Ultra 3063U nécessaire, non incluse), le module d'appel numérique Ultra ou le module à écran tactile Ultra.

- Unité audio/vidéo en couleur RAL/DB au choix.
- système à 2 fils, il suffit de brancher 2 fils et c'est parti.
- Caméra grand angle (champ de vision H120° x V90°) à haute résolution (1288 x 968 pixels).
- Eclairage LED de la caméra. Grâce aux LED infrarouges intégrées sous l'objectif de la caméra, tous les visiteurs sont représentés de manière optimale, même la nuit.
- Microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs pour un son hi-fi.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Grâce au relais intégré, les ouvreurs de portes ou de portails peuvent être connectés directement via le module. Le contrôle des ouvre-portes et des portes se fait via le poste intérieur ou via ton smartphone ou ta tablette via l'application.
- Protection IP65 et IK08.
- Module à installer derrière nos bandeaux et boîtes aux lettres.
- Alimentation 1210A incluse (accessoires nécessaires en option : interface de bouton Ultra 3063U, module d'appel numérique Ultra, module d'écran tactile Ultra, station d'appartement vidéo 6741W, 6721W ou 6801W).
- Hauteur d'installation recommandée : 1350-1600mm.

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Abmessungen & Details

Matériau de base: Aluminium

Technique de connexion: technique de bus à 2 fils

Hauteur en cm: Station extérieure 9,0 | bloc d'alimentation 8,9

Largeur en cm: Station extérieure 10,0 | Bloc d'alimentation 14,1

Profondeur en cm: Station extérieure 3,5 | bloc d'alimentation 6,2

Poids en kg: 2,0

État de livraison: Livré monté

Informations sur l'envoi: En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).