



Réf. d'article : 382A-VA-1-SP-ZFG-100
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **684,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Boîte aux lettres apparente en acier inoxydable Design BASIC 382A AP avec boîte de sonnette & compartiment à journaux fermé

La boîte aux lettres apparente complète est fabriquée en acier inoxydable V2A poli, résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres en acier inoxydable notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion à double bord avec butoir en caoutchouc, le badge solide interchangeable, une anse de maintien du courrier pratique et la serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable. Cette boîte aux lettres apparente en acier inoxydable de haute qualité est uniquement disponible chez nous.

- **Boîte aux lettres en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, poli.**
- L'installation est créée chez la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Compartiment à journaux avec porte et serrure à garrot en acier inoxydable V2A 1.4301, poli. Inscription adhésive "JOURNAL" noire. Dimensions : 355x165x100mm.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = environ 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Porte d'insertion avec tampons en caoutchouc antibruit pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction et étrier de maintien du courrier.
- Incl. toit de protection contre la pluie, dépassant à l'arrière vers l'avant, en acier inoxydable V2A, poli.
- **Partie interphone et sonnette en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries 1.4301, poli**
- Trou de parole avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non inclus). Au choix, également sans trou de parole.
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable Type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Antivandalisme - le badge est résistant à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Pour montage mural (matériel de fixation inclus)

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	35,5
Volume du bac individuel en litres:	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	59,5
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	35,5
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	12,0

Informations sur l'envoi:

En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).