




**Réf. d'article** : 215-STR-1

**Fabricant**: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **881,00 € \***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



## Design Standbriefkasten GOETHE ST-R - RAL au choix

Standbriefkasten de haute qualité avec d'élégants éléments de pied en tube rond. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante.

Les dimensions de la boîte individuelle permettent une capacité d'environ 16 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key se cache de manière invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) et la porte s'ouvre. Avec la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers toi. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de cliquetis gênants dus aux intempéries.

Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-assemblage est facile.

### Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Standbriefkasten en acier inoxydable et aluminium.
- Boîte aux lettres en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Serrure innovante à clé-poussoir avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Clapet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas te tomber dessus.
- Inscription facultative du nom d'environ 15-20 mm de haut.
- Inscription optionnelle du numéro de maison d'une hauteur d'environ 70-80mm.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des rebords de pluie et un toit de pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, peint par poudrage dans la couleur RAL de ton choix.
- Revêtement latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, peint par poudrage en RAL au choix.
- Les colonnes de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,3 mm, poli pour le montage à vis ou le scellement dans le béton.

### Information importante :

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

## Abmessungen & Details

<b>Nombre de parties:</b>	1
<b>Prélèvement de poste:</b>	Côté frontal
<b>Matériau de base:</b>	Acier inoxydable, Aluminium
<b>Hauteur du bac individuel en cm:</b>	40,0
<b>Largeur du bac individuel en cm:</b>	40,0
<b>Volume du bac individuel en litres:</b>	16,0
<b>Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	3,5
<b>Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:</b>	36,0
<b>Hauteur de la boîte aux lettres en cm:</b>	40,0
<b>Largeur de la boîte aux lettres en cm:</b>	40,0
<b>Hauteur de construction en cm:</b>	120,0   150,0   170,0
<b>Largeur totale en cm:</b>	57,0
<b>Profondeur en cm:</b>	10,0 + 2,5 Toit de pluie
<b>Poids en kg:</b>	18,0
<b>État de livraison:</b>	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
<b>Informations sur l'envoi:</b>	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).