



Réf. d'article : 1299-KSUT8020-HB-MP-OTA

Fabricant: Comelit

ab **1 149,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)

Module vidéo IP Ultra - aluminium poli

- Unité audio/vidéo en aluminium poli.
- Système IP, il suffit de brancher le câble LAN et c'est parti.
- Caméra grand angle (champ de vision H160° x V100°) avec résolution HD.
- Éclairage LED de la caméra. Grâce aux LED infrarouges intégrées sous l'objectif de la caméra, tous les visiteurs sont représentés de manière optimale, même la nuit.
- Microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs pour un son hi-fi.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Grâce aux 2 relais intégrés, les ouvreurs de portes ou de portails peuvent être connectés directement via le module. Le contrôle des 2 ouvre-portes et portails se fait via le poste intérieur ou via ton smartphone ou ta tablette via l'application.
- Protection IP65 et IK08.
- Module à installer derrière nos bandeaux et boîtes aux lettres.
- Accessoires nécessaires en option (voir Accessoires) : Cache-bouton, interface de bouton Ultra 3063U(pour boutons externes), commutateur 1440, alimentation électrique 1441 PoE, module d'appel numérique Ultra, module d'écran tactile Ultra, station d'appartement vidéo 6742W, 6722W, 6842W ou 6802W.
- Hauteur d'installation recommandée : 1350-1600mm.

Le système ViP est l'évolution des interphones vidéo et de leurs services associés. Les services répondent à toutes les exigences modernes des logements, des commerces, de l'industrie et des services liés à l'industrie utilisés dans les bâtiments : des maisons individuelles aux complexes de bâtiments, aussi bien les nouvelles constructions que les transformations ou les rénovations de bâtiments anciens. Elle est conçue pour la Un nombre illimité de participants permet des conversations simultanées sans limite de distance. Les appareils sont connectés à un réseau unique, dédié ou déjà existant Les appareils sont connectés via RJ45. Dans le système ViP, tous les appareils sont connectés au réseau (dédié ou commun) LAN, du poste extérieur au poste le plus éloigné Poste intérieur. Par rapport aux interphones vidéo analogiques traditionnels, le protocole de réseau numérique permet une utilisation facile Configuration de l'installation sans mesures coûteuses ou compliquées. Même les mises à jour du système sont extrêmement polyvalentes et pratiques peut être réalisée. L'installation, la mise en service et la reconfiguration peuvent être effectuées sur le réseau Réseau se fait sans problème et en toute sécurité.

Information importante

Préparation de la caméra ou de l'interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adresse-toi à ton installateur électrique de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Abmessungen & Details

Matériau de base: Aluminium

Technique de connexion: LAN

Hauteur en cm: Station extérieure 9,0 | bloc d'alimentation 8,9

Largeur en cm: Station extérieure 10,0 | Bloc d'alimentation 14,1

Profondeur en cm: Station extérieure 3,5 | bloc d'alimentation 6,2

Poids en kg: 2,0

État de livraison: Livré monté

Informations sur l'envoi: En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).