




Réf. d'article : 885-A1-VA
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe
Gewicht:30 kg
Höhe:1650 cm
Breite:380 cm
Länge:160 cm

ab **799,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



1 colonne de boîte aux lettres / boîte aux lettres de clôture BASIC 885-A-VA - retrait à l'arrière - acier inoxydable V2A - sonnette - interphone

RESTPOSTE

La stèle de boîte aux lettres est fabriquée en acier galvanisé et en acier inoxydable V2A, poli. Le courrier est déposé par l'avant sans risque de retrait et est facilement retiré par les habitants par l'arrière. Le toit de protection contre la pluie offre une protection élevée contre la pluie.

La colonne est conçue pour un montage facile au sol. La fixation se fait à l'intérieur par la plaque de base renforcée à l'aide de boulons d'ancrage dans les fondations.

Fabriquée par la manufacture de boîtes aux lettres en Allemagne, Bad Salzuflen.

- 1 partie Colonne en acier inoxydable V2A, polie et boîtier intérieur en acier galvanisé, peint par poudrage en RAL 9007.
- Avec une plaque de base renforcée.
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal.
- Clapets d'insertion avec joint en caoutchouc amortissant le bruit.
- Les portes de prélèvement à l'arrière s'ouvrent de gauche à droite.
- Inclus 2 clés avec numéro de clé, étiquette de nom interchangeable dans les portes de prélèvement et étrier de maintien du courrier.
- Toit de protection contre la pluie dépassant à l'avant et à l'arrière.
- Trou pour parler avec adaptateur universel. (Interphone/haut-parleur encastré non inclus).
- L'adaptateur universel est adapté à tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable type : Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitation de la force de pression).
- Badges antivandalisme - résistants à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps. La hauteur de construction est de 1,65 m.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Verso
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	33,0
Largeur du bac individuel en cm:	37,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de construction en cm:	165,6
Largeur totale en cm:	37,8
Profondeur en cm:	16,0
Poids en kg:	32,0
État de livraison:	Livré monté

Informations sur l'envoi: Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.