Réf. d'article : 215-LIB-1-ZF
Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1 351,00 € ***

incl. TVA plus frais d'expédition

Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!



23
ZEITUNG

23
ZEITUNG

Montagebohrungen
500
150
170
470
4 x Ø11
442
400
1380
111
100

Design Boîte aux lettres sur pied GOETHE LIB avec compartiment à journaux - élément de design LED - RAL au choix

Boîte aux lettres sur pied de haute qualité avec compartiment pour les journaux et élégant support en tube rectangulaire en acier inoxydable, y compris l'élément de design LED. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne sans serrure visible rend cette boîte aux lettres particulièrement élégante.
Les dimensions de la boîte individuelle permettent une capacité d'environ 16 litres, la grande fente garantit que le courrier ne sera pas froissé, même avec des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key se cache de manière invisible à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'ouverture existante (pas besoin de la tourner) et la porte s'ouvre. Avec la disposition de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers toi. Grâce au bord d'évacuation de l'eau, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, ce qui garantit une fermeture silencieuse et l'absence de cliquetis gênants dus aux intempéries.
Les boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.
Grâce à la conception, l'auto-assemblage est facile.
Modèle d'utilité protégé selon le DPMA numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5
• Boîte aux lettres sur pied avec élément de base en tube rectangulaire et boîte aux lettres en acier inoxydable.
• Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
• Unité d'éclairage LED plate comme élément de design. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65 2 mètres de câble d'alimentation 24 volts, 10 watts, bords en plexiglas satiné y compris l'alimentation LED
• Boîte aux lettres (LH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peinte par poudrage en RAL au choix.
• Serrure innovante à clé-poussoir avec 2 clés.
• L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Clapet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
• La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, les grandes lettres peuvent y entrer sans se plier.
• La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas te tomber dessus.
• Casier à journaux (LH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), peint par poudrage en RAL au choix avec inscription au laser en acier inoxydable "JOURNAL (est gravé dans la langue de votre choix)" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, égale à la police que tu as choisie).
• Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
• Inscription optionnelle du nom d'environ 15-20mm de haut.
• Inscription optionnelle du numéro de maison d'une hauteur d'environ 70-80mm.
• Protection optimale contre la pluie grâce aux bords anti-pluie.
• La colonne est composée d'un tube rectangulaire en acier inoxydable de 2 mm, peint par poudrage dans la couleur RAL avec une plaque de base de 6 mm pour le montage par vis.
Information importante :
Pour une protection optimale de ton courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres doit, si possible, être placé sous un auvent.
Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Sources lumineuses:	LED, 10 watts
Hauteur du bac individuel en cm:	40,0
Largeur du bac individuel en cm:	40,0
Volume du bac individuel en litres:	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	36,0
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	60,0
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	40,0
Hauteur de construction en cm:	130,0
Largeur totale en cm:	44,0
Profondeur en cm:	10,0
Poids en kg:	21,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	En fonction du volume de la commande, la livraison se fait par colis ou par envoi encombrant. Les livraisons partielles sont possibles pour les produits démontables (par exemple, pour les boîtes aux lettres sur pied, l'envoi du support & de la boîte peut se faire séparément).