



Réf. d'article : 592BPK-VAR-R

Remarque: Après ta commande, tu recevras un plan de construction par e-mail sous forme de PDF, afin de réaliser tes souhaits jusque dans les moindres détails. Tes souhaits seront pris en compte en détail.

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4 819,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Boîte aux lettres pour colis en acier inoxydable Designer BIG pour montage en surface - RAL au choix - Au choix avec caméra et haut-parleur encastré

Boîte aux lettres pour colis moderne en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudre dans la couleur RAL de ton choix. Le corps est entièrement soudé, aucun rivet ou vis n'est donc visible. Le module de boîte aux lettres et le module de boîte à paquets sont également insérés dans le corps avec des vis invisibles. Les modules de boîtes aux lettres et de boîtes à paquets sont également fabriqués en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtus par poudre dans la couleur RAL et peuvent être échangés contre de nouveaux modules même après de nombreuses années. Cette boîte aux lettres pour colis est fabriquée chez Briefkasten Manufaktur. Fabriquée en Allemagne, à Bad Salzuflen.

Réception des colis indépendante du livreur ! Tous les livreurs de colis (par exemple DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peuvent utiliser cette boîte à paquets.

• Boîte aux lettres pour colis en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudre en RAL au choix

- Porte de retrait du courrier à l'avant 350 mm x 300 mm, s'ouvre de haut en bas. Incl. 2 clés avec numéro de clé.
- Insertion du courrier par l'avant, dimensions de l'insertion : L 35 cm x H 6,3 cm, C4 horizontal. On peut y mettre de très grandes lettres sans les plier.
- Clapet d'insertion avec éléments amortisseurs intégrés, qui permettent de fermer le clapet d'insertion lentement et silencieusement.
- Au choix, plaque nominative interchangeable en acier inoxydable avec inscription au laser ou plaque nominative en plexi.
- Au choix, numéro de maison en finition polie (67mm de haut), décalé ou numéro de maison éclairé.
- bouton de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED (bleu, blanc, rouge ou vert). L'éclairage des boutons de sonnette ne peut pas être alimenté par le boîtier de commande. Elle doit être connectée à une alimentation supplémentaire 8-12 V DC.
- En option, il est possible d'utiliser un bouton-poussoir à faible course 8-12V DC avec pictogramme.
- Préparation (haut-parleurs encastrés non inclus) pour interphone possible.
- En option, adaptateur universel pour tous les haut-parleurs encastrés disponibles dans le commerce.
- Préparation optionnelle (caméra non incluse) pour une caméra.

• Module de boîte à paquets en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en RAL au choix

- Volume du compartiment à paquets : 130 litres, taille max. Dimensions du paquet : 540 x 690 x 340 mm (LHT). Idéal pour les gros paquets, convient pour une utilisation unique jusqu'au prochain vidage.
- Porte de retrait du courrier en façade 510 mm x 660 mm, s'ouvre de gauche à droite. Incl. 5 clés avec numéro de clé.
- La porte de retrait des colis est équipée de charnières en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité extrêmement longue.
- Serrure à paquets innovante avec fermeture par encliquetage.
- Inscription laser en acier inoxydable de haute qualité "PAQUET".
- Les modules de boîtes aux lettres et de boîtes à paquets peuvent être échangés plus tard, tu restes ainsi toujours flexible.
- **Le corps entièrement soudé est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre en couleur RAL**
- Possibilité de faire passer les câbles de manière invisible à travers le corps.
- Au choix, pour un montage mural avec rail de montage pour un montage très facile ou sans perforation (doit être effectué par le client).

Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Contactez l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de ton courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent. Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'insertion est fermé. Le courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Il est donc nécessaire de prévoir des boîtes aux lettres suffisamment dimensionnées pour les besoins à venir. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même s'infiltrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 51,0 55,0 - PK 71,0 75,0
Largeur du bac individuel en cm:	BK 56,0 60,0 - PK 56,0 60,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 31,0 PK 130,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	6,3
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	35,0
Hauteur de construction en cm:	134,0
Largeur totale en cm:	64,0
Profondeur en cm:	35,2 (rail de montage + 1,2)
Poids en kg:	65,0
État de livraison:	Livré monté
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.