





Réf. d'article : 863-A-1-7016

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **679,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



Boîte aux lettres apparente Boîte aux lettres pour colis BASIC 863-A avec compartiment pour colis en RAL 7016 gris anthracite

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (par exemple DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis. Modèle de contrat de garage joint !

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en gris anthracite RAL 7016. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cet ensemble de boîtes aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec lèvre en caoutchouc, une solide plaquette interchangeable et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres apparente. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et ne craint rien.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter soi-même.

- Boîte aux lettres pour colis/ensembles de boîtes aux lettres apparentes en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage.
- Compartiment à paquets 370x550x380 mm (LHT) avec serrure à paquets à encliqueter.
- Volume du casier à paquets : 77 litres, taille max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 350 mm (LHT).
- Porte du casier à paquets avec verrouillage à trois points, y compris un renforcement de la porte.
- Porte y compris gravure traversante avec fond en acier inoxydable, texte : "PAQUET" aligné verticalement, hauteur de l'inscription environ 250mm.
- Habillage latéral étroit + toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peint par poudrage. Avec bord de pluie intégré dépassant vers l'avant, tôle de toit pliée sur les tôles latérales.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Avec boîtes aux lettres horizontales (LHT 370x110x380mm). Prélèvement par l'avant, les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite.
- Insertion transversale C4 par l'avant, les grandes lettres peuvent être insérées sans se plier. Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc amortissant le bruit.
- Avec plaque nominative et 2 clés par boîte aux lettres individuelle.
- Les inscriptions sur la plaque nominative peuvent être remplacées à volonté.
- Livraison avec matériel de montage pour le montage mural.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier inoxydable, Acier galvanisé
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 11,0 PK 55,0
Largeur du bac individuel en cm:	BK 37,0 PK 37,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 15,0 PK 77,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,7
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	38,0
Profondeur en cm:	39,0
Poids en kg:	25,0
État de livraison:	L'installation est livrée entièrement montée en soi
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.