


Réf. d'article : 863-ST-1-7016

Fabricant: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **859,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)



ensemble de 1 boîte aux lettres Boîte aux lettres pour paquets indépendante BASIC 863-ST avec compartiment pour paquets en RAL 7016 gris anthracite

Réception des colis indépendante du livreur ! Chaque livreur de colis (par ex. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, etc.) peut utiliser cette boîte aux lettres pour colis. Modèle de contrat de garage joint !

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support en acier inoxydable V2A résistant aux intempéries, poli. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre top-seller. Un bord d'évacuation de la pluie pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'insertion avec une lèvre en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste caractérisent cette boîte aux lettres sur pied. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et ne craint rien.

Grâce à sa conception, elle est facile à monter.

- boîte aux lettres de 1 partie en tant que boîte aux lettres pour colis, revêtue par poudre en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mat.
- Compartiment à paquets 370x550x380 mm (LHT) avec serrure à paquets à enclenchement en tôle d'acier galvanisée, revêtue par poudre.
- Volume du casier à paquets : 77 litres, taille max. Dimensions du paquet : 340 x 520 x 350 mm (LHT).
- Porte du casier à paquets avec verrouillage à trois points, y compris un renforcement de la porte.
- Porte y compris gravure traversante avec fond en acier inoxydable, texte : "PAQUET" aligné verticalement, hauteur de l'inscription environ 250mm.
- Habillage latéral étroit + toit de pluie en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, peint par poudrage. Avec bord de pluie intégré dépassant vers l'avant, tôle de toit pliée sur les tôles latérales.
- Conforme à la norme DIN EN 13724.
- Avec boîtes aux lettres horizontales (LHT 370x110x380mm) en tôle d'acier galvanisée, peinte par poudrage. Prélèvement par l'avant, les portes de prélèvement s'ouvrent de gauche à droite.
- Insertion transversale C4 par l'avant, les grandes lettres peuvent être insérées sans se plier. Clapet d'insertion avec joint en caoutchouc amortissant le bruit.
- Avec plaque nominative et 2 clés par boîte aux lettres individuelle.
- Les inscriptions sur la plaque nominative peuvent être remplacées à volonté.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 60,0 mm, poli pour le montage à vis ou le bétonnage.

Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et de la saleté que lorsqu'il est entièrement déposé et que le rabat est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, l'eau peut tout de même entrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Abmessungen & Details

Nombre de parties:	1
Prélèvement de poste:	Côté frontal
Matériau de base:	Acier galvanisé, Acier inoxydable
Hauteur du bac individuel en cm:	BK 11,0 PK 55,0
Largeur du bac individuel en cm:	BK 37,0 PK 37,0
Volume du bac individuel en litres:	BK 15,0 PK 77,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en cm:	3,5
Largeur de la fente d'introduction du courrier en cm:	32,5
Hauteur de la boîte aux lettres en cm:	66,7
Largeur de la boîte aux lettres en cm:	38,0
Hauteur de construction en cm:	120,0 150,0
Largeur totale en cm:	53,0
Profondeur en cm:	39,0
Poids en kg:	35,0
État de livraison:	Livraison en blocs, éléments de stand/boîte aux lettres divisés
Informations sur l'envoi:	Livraison par une entreprise de transport sur une palette à usage unique. Avant la livraison, l'entreprise de transport te contactera par téléphone pour convenir d'un rendez-vous.