



Réf. d'article : 1287-KS-A-1

Fabricant: GIRA

ab **327,00 € ***

incl. TVA [plus frais d'expédition](#)





GIRA Kit d'interphone 1-14 participants avec haut-parleur encastré 125800 + unité de commande audio REG 128700 + station d'appartement AP 1250xx

Idealement adapté à l'utilisation dans nos installations de boîtes aux lettres & plaques de sonnette avec adaptateur universel ainsi qu'avec tamis de conversation. Les interphones GIRA se connectent très facilement avec la technique 2 fils et sont des kits complets de haute qualité. Le fil déjà existant de la sonnette à la cloche est utilisé pour l'installation et un bloc d'alimentation séparé (inclus) assure l'alimentation électrique, qui peut être monté dans le tableau de distribution de la maison.

Les avantages en un coup d'œil :

- Alimentation du bus 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Idéal pour les transformations et les rénovations en utilisant la ligne de sonnette existante
- Installation rapide sans travaux de maçonnerie ni saleté
- coûts gérables grâce à une installation simple
- Mise en service facile par l'électricien, y compris la hotline d'assistance téléphonique du fabricant (tél. +49 2195 602 567).

Ce kit contient :

1 pièce 128700 Appareil de commande GIRA pour alimenter les composants audio du bus de communication de porte Gira

- Alimentation du bus 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réinitialisation automatique des tensions de fonctionnement et de la connexion au bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Indicateurs d'état LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation du système et la programmation de l'ouvre-porte.
- AC Sortie 12 V pour alimenter un ouvre-porte du commerce.
- Sortie permanente AC 12 V pour alimenter une passerelle TKS-TK.
- Sortie relais pour commuter un ouvre-porte avec sa propre alimentation électrique.
- Temps de commutation de l'ouverture de porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Caractéristiques techniques

Tension nominale primaire : 230 V AC, 50 Hz

Tension nominale secondaire : SELV 26 V DC $\pm$ 2 V

Courant nominal secondaire : 160 mA de charge continue, 550 mA de charge de pointe (max. 5 s), Coupure de surcharge à partir de 350 mA

Bornes à vis : 0,6 mm à 2,5 mm²

Sortie ouverture de porte : 12 V AC, 1,6 A / ED 25%

Sortie relais : 30 V AC/DC, 2 A

Longueur totale de câble : max. 700 m

Longueur de câble de l'unité de contrôle jusqu'à l'abonné le plus éloigné : max. 300 m avec un câble de $\varnothing$ 0,8 mm, max. 170 m avec un câble de $\varnothing$ 0,6 mm

Dimensions : Appareil REG avec 6 TE

Plage de température : -5 °C à +45 °C

Indice de protection : IP 20

Remarques

- L'appareil de commande audio est prévu pour être encastré dans le tableau de distribution secondaire. Si cela n'est pas possible, utiliser un répartiteur en saillie disponible dans le commerce.
- Avec ce composant, il est possible de construire des installations de communication de porte avec jusqu'à 70 participants (par ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement AP).

1-8 pièces 1250xx Station d'appartement GIRA mains libres comme unité prémontée pour montage en saillie

- Station d'appartement entièrement prémontée en saillie, ce qui permet une installation rapide et propre.
- Diversité de design grâce à l'intégration dans le programme d'interrupteurs, ce qui donne une apparence uniforme à la communication de porte et à l'installation électrique.
- Montage avec ou sans cadre de finition.
- Montage facile grâce aux bornes à vis enfichables sur la plaque de montage. Le contact avec la station d'appartement se fait lors de l'enfichage de la station d'appartement sur la plaque de montage.
- Démontage facile de la station d'appartement lors de travaux de rénovation.
- Trous de fixation pour le montage.
- Transmission du signal et alimentation de la station d'appartement via un bus 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Possibilité de connecter jusqu'à trois stations d'appartement en parallèle (en cas d'alimentation via le bus 2 fils).
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Différenciation de la sonnerie entre l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage.
- Choix de cinq mélodies de sonnerie différentes, qui peuvent être attribuées individuellement à chaque bouton d'appel.
- Fonction mains libres (interphone à commande vocale avec suppression de l'écho et du bruit de fond).
- Fonction d'affirmation de soi en cas de bruits ambiants forts pendant la connexion vocale.
- Verrouillage de l'écoute.
- Boutons de commande avec diodes lumineuses intégrées pour indiquer l'état.

Les boutons de commande de la station d'appartement AP contrôlent les fonctions suivantes en combinaison avec l'actionneur de commutation ou l'actionneur de commutation encastré :

- Allumer la lumière et d'autres fonctions.
- Commande de l'ouvre-porte.
- Réglage de la mélodie de la tonalité d'appel.
- Activer et désactiver la tonalité d'appel.
- Prise d'appel.
- Activation de la fonction de traversée.
- Réglage du volume de la sonnerie et de la conversation.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 26 V DC $\pm$ 2 V (tension du bus)

Connexions :

2 bornes à vis bus 2 fils

2 bornes à vis bouton d'appel d'étage

Plage de température : -5 °C à +50 °C

Remarques

- Montage possible sans cadre de finition.
- En cas de montage avec le système 55 ou les programmes d'interrupteurs de surface et E22, un cadre de finition double sans nervure centrale est nécessaire.
- En cas de montage sur une boîte d'appareil, un cadre de finition est nécessaire
- Avec ce composant, il est possible de construire des installations de communication de porte avec jusqu'à 70 participants (par ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement AP).

1 pièce 125800 GIRA Haut-parleur encastré

Haut-parleurs encastrables pour montage dans des boîtes aux lettres, des casiers de conversation, des encastresments latéraux de porte ou des panneaux frontaux. Jusqu'à 8 boutons de sonnette mécaniques peuvent être connectés aux bornes à vis existantes.

- Haut-parleurs encastrables à monter dans des boîtes aux lettres, des casiers de conversation, des encastresments latéraux de porte ou des panneaux avant.
- Jusqu'à huit boutons de sonnette mécaniques peuvent être connectés aux bornes à vis existantes.
- Transmission du signal et alimentation du haut-parleur via le bus 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Petit format de construction.
- Haut-parleur résistant aux intempéries.
- Microphone électret de haute qualité.
- Détection de la tension alternative des connexions des boutons de sonnette pour éviter l'oxydation des contacts des boutons.
- Protection des bornes de connexion contre les connexions erronées.
- Possibilité de connecter jusqu'à huit boutons de sonnette mécaniques.
- Possibilité de connecter une caméra couleur pour le portier.
- Fonction mains libres (interphone à commande vocale avec suppression de l'écho et du bruit de fond).
- Volume de la conversation réglable.
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Signal acoustique d'acquittement en cas d'activation du bouton d'appel.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 26 V DC $\pm$ 2 V (tension de bus)

Connexions :

2 bornes à vis

bus 2 fils

2 bornes à vis alimentation supplémentaire

8 bornes à vis pour bouton de sonnette mécanique

1 borne à vis masse commune des boutons de sonnette

2 barrettes de connexion bus système

1 barrette de connexion vidéo

Plage de température : -25 °C à +70 °C

Indice de protection : IP 44

à partir de 8 participants 1 pièce, à partir de 16 participants 2 pièces 125900 GIRA Module d'extension pour haut-parleur encastré

Module pour l'extension du haut-parleur encastré si plus de huit boutons de sonnette mécaniques doivent être connectés.

Remarques

- Avec ce composant, il est possible de construire des installations de communication de porte avec jusqu'à 140 participants audio (par ex. 1 x haut-parleur encastré, 11 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 136 x station d'appartement AP).
- En cas d'extension avec une caméra couleur, une unité de contrôle vidéo est nécessaire.

Abmessungen & Details

Technique de connexion: technique de bus à 2 fils