9er Design Boîte aux lettres à encastrer GOETHE UP - RAL au choix - DoorBird interphone vidéo à gauche | Liens | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | DoorBird | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 215-UP-9-SP-DB-100-L

Product description

Boîte aux lettres encastrée design 9 places GOETHE UP - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird à gauche

Boîte aux lettres encastrée 9 places, fabriquée avec des matériaux de haute qualité, intégrant de manière parfaitement affleurante une station vidéo IP DoorBird D2100E. La station vidéo IP DoorBird D2100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. La station peut fonctionner de manière autonome ou être intégrée à une plateforme domotique existante. Des installations classiques déjà en place, telles qu'une sonnerie ou un ouvre-porte/portail électrique, peuvent également être réutilisées avec DoorBird et pilotées via l'application.

Les dimensions de chaque compartiment permettent un volume utile d'environ 16 ou 32 litres ; la large ouverture garantit que même les enveloppes format C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne soient pas froissés. La serrure Push-Key innovante est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucune rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, cette boîte est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche que le courrier ne tombe vers l'extérieur. La bordure d'écoulement protège efficacement le courrier intérieur contre les intempéries. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation aisée par vos soins. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation reste simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d’utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée 9 places entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante livrée avec 2 clés.
- Le dépôt et le retrait du courrier se font par l’avant. Trappe d’introduction équipée d’amortisseurs d’axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture de dépôt (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 à l’horizontale : même les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Les portes de retrait s’ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas tomber vers l’extérieur.
- Plaque nominative en plexiglas pour inscription du nom et 2e plaque « Publicité Oui/Non » par foyer.
- Caisson fonctionnel (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Possibilité d’ajouter un numéro de maison avec éclairage LED basse consommation d’environ 70–100 mm de hauteur (selon le nombre de caractères).
- Cadre de finition pour enduit en profilé d’angle acier inoxydable 2 mm 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Incl. station vidéo IP DoorBird D2100E + module multi-abonné MTM18A avec boutons de sonnette rétroéclairés ou station vidéo IP DoorBird D3100E avec écran 7 pouces.

Informations importantes

Préparation pour caméra ou poste d’interphonie

Les interphones doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l’installation et la mise en service, veuillez contacter l’électricien de votre confiance.

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l’eau, la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes doit idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n’est protégé de l’eau que s’il est déposé complètement dans le caisson et que la trappe d’introduction est fermée. Du courrier non entièrement inséré permet l’infiltration d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’infiltration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	9 Bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 854,0 | Dimension d'encastrement 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 2054,0 | Dimension de montage 2020,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	Dimension extérieure 2054,0 | Dimension de montage 2020,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	25
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618