DoorBird Module multi-locataires MTM14E pour boutons-poussoirs externes

Product number 1298-DBMTM14E



Product description

Module multi-abonnés DoorBird MTM14E pour boutons d'appel externes

Le module multi-abonnés DoorBird MTM14E permet de raccorder jusqu'à 14 boutons d'appel à éclairage LED provenant de tiers. Il est compatible avec les platines vidéo IP DoorBird D2100E et D2100EA ainsi qu'avec la série D21x sans clavier, offrant ainsi une solution flexible pour les immeubles à plusieurs occupants, les panneaux de sonnerie personnalisés et les réalisations spéciales à l'entrée.

Les entrées numériques du MTM14E permettent d'intégrer des boutons d'appel externes de presque tous les fabricants. Les boutons raccordés doivent être à contacts secs. Des connexions sont prévues pour l'éclairage LED des boutons d'appel. Les ampoules à filament ne sont pas prises en charge car elles consomment trop de courant.

Intégration flexible dans des platines sur mesure

Le module multi-abonnés est particulièrement adapté lorsque l'on souhaite combiner une platine vidéo IP DoorBird avec des boutons d'appel externes choisis pour leur design ou en fonction du projet. Cela permet d'intégrer les solutions de communication DoorBird dans des systèmes de boîtes aux lettres sur mesure, des panneaux de sonnerie personnalisés ou des façades existantes.

Données techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produit	Module multi-abonnés DoorBird MTM14E
Fonction	Pour le raccordement de jusqu'à 14 boutons d'appel de tiers avec éclairage LED
Compatibilité	Platines vidéo IP DoorBird D2100E et D2100EA Série D21x sans clavier
Connexions	14 x bornes à vis et connecteurs à quatre broches E, E : entrée numérique 0 V, 0 A (NO, normalement ouvert), pour boutons-poussoirs V- : pôle négatif pour l'éclairage LED des boutons d'appel V+ : pôle positif pour l'éclairage LED des boutons d'appel, 5 V CC, 9 V CC ou 12 V CC, max. 5 mA Door station : connexion à la platine de porte
Connexion série D21x	Connexion via le câble rouge de la platine de porte
Boutons d'appel	Boutons d'appel à contacts secs requis
Éclairage des boutons d'appel	Convient uniquement pour éclairage LED ; les ampoules à filament ne sont pas prises en charge
Indice de protection	IP40
Résistant aux intempéries	Non
Poids	65 g
EAN	4260423866836
Contenu de la livraison	1 x Module multi-abonnés DoorBird MTM14E

Remarques

- Les boutons d'appel raccordés doivent être à contacts secs.
- Seuls des boutons d'appel avec éclairage LED peuvent être raccordés ; les ampoules à filament ne sont pas prises en charge.
- Le raccordement d'une sonnerie de porte analogique aux entrées numériques pour boutons-poussoirs n'est pas pris en charge.
- Si une sonnerie est nécessaire, utiliser la sonnerie IP DoorBird A1061W ou la station intérieure vidéo IP DoorBird A1101.
- Le module n'est pas résistant aux intempéries et doit être installé dans un emplacement protégé approprié.
- L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié en électricité.

Dimensions

Largeur en mm	15
Hauteur en mm	40,6
Largeur totale en mm	15
Profondeur en mm	131,7

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618