COMELIT Poste intérieur IP TP6842B noir – 7TOP Moniteur intérieur 7? Wi?Fi mains libres

Product number 1299-TP6842B



Product description

COMELIT station intérieure IP TP6842B noire – 7TOP 7″ Moniteur intérieur mains libres Wi-Fi pour systèmes VIP

La **Comelit TP6842** (série 7TOP) associe un design élégant à une grande fonctionnalité : un écran tactile 7″ avec bouton mécanique d'ouverture de porte (rétroéclairé), un boîtier robuste et de nombreuses options de montage. Idéal pour les logements privés, les bureaux et les locaux commerciaux.

- **Écran tactile 7″ couleur (rés. 1024×600, 16:9)** – interface utilisateur intuitive
- **Audio mains libres (full-duplex)** pour une communication confortable sans combiné
- **Bouton mécanique d'ouverture de porte** rétroéclairé – ouverture physique simple de la porte
- **Ethernet & Wi-Fi (2,4 GHz)** – pour l'intégration avec Comelit Cloud et les notifications via l'application
- **Alimentation PoE** (IEEE 802.3af), 48 V DC en option – choix d'alimentation flexible
- **Emplacement micro-SD** – pour des sonneries personnalisées
- **E/S programmables** : 4 entrées, 1 sortie plus sortie sonnerie séparée
- **Prise en charge des formats vidéo H.264/H.265** et mises à jour automatiques du firmware via le Cloud
- **Fonctions du système ViP** : mémo-vidéo, gestion des alarmes, automatisme de porte « Doctor », mode confidentialité, etc.
- **Options de montage :** montage mural et sur table (support vendu séparément), plaque arrière métallique incluse

Domaines d'application

Idéal pour maisons individuelles, immeubles de bureaux, villas ou complexes commerciaux. La TP6842 fait partie du **système Comelit VIP** et convient parfaitement à ceux qui recherchent une gestion d'accès avancée avec fonctions Cloud.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Caractéristiques techniques principales

Taille de l'écran :	7? TFT tactile
Résolution :	1024?×?600 Px
Réseau :	Ethernet 10/100?Mbit + Wi?Fi 2,4? GHz
PoE :	IEEE 802.3af (37–57?V DC)
E/S :	4 entrées, 1 sortie
Indice de protection :	IP30

Information importante

Préparation caméra ou poste d'interphonie

Les dispositifs d'interphonie doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, veuillez vous adresser à l'électricien de votre confiance.

Product properties

Technique de raccordement	LAN
Type de montage	En saillie

Dimensions

Largeur en mm	210
Hauteur en mm	120
Largeur totale en mm	210
Profondeur en mm	21
Poids en kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618