
Module audio Ultra avec bouton d'obturation pour structure arrière avec boutons externes, alimentation 1210A incluse - RAL au choix



Product number 1299-KSUT2010-HB-MP

Product description

Module audio Ultra avec touche aveugle pour montage arrière avec boutons-poussoirs externes, y compris bloc d'alimentation 1210A - RAL au choix

Module audio Comelit Ultra pour montage à l'arrière dans les installations de boîtes aux lettres avec boutons-poussoirs externes (interface de bouton-poussoir Ultra 3063U nécessaire, non incluse), le module d'appel numérique Ultra ou le module d'écran tactile Ultra.

- Unité audio en couleur RAL/DB au choix.
- Système à 2 fils, il suffit de brancher 2 fils et c'est parti.
- Microphone numérique omnidirectionnel et deux haut-parleurs pour un son haute fidélité.
- Indications optiques et acoustiques supplémentaires pour les personnes handicapées, réglables dans la programmation.
- Grâce au relais intégré, les ouvre-portes ou portails peuvent être directement connectés via le module. La commande des ouvre-portes et portiers se fait via la station intérieure ou via votre smartphone ou tablette par le biais d'une application.
- Indice de protection IP65 et IK08.
- Module à monter à l'arrière de nos bandeaux et de nos boîtes aux lettres.
- Bloc d'alimentation 1210A inclus (accessoires nécessaires en option : interface de bouton-poussoir Ultra 3063U, module d'appel numérique Ultra, module d'écran tactile Ultra, station d'appartement audio 6750W).

Information importante

Caméra ou préparation de la station d'appel

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à votre électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Type de montage	Châssis arrière
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19

Dimensions

Largeur en mm	Station extérieure 100 | Bloc d'alimentation 141
Hauteur en mm	station extérieure 90 | bloc d'alimentation 89
Profondeur en mm	Station extérieure 35,0 | Bloc d'alimentation 62,0
Poids en kg	2
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618