Gira Appareil de commande audio REG 128700



Product number 128700

Product description

Appareil de commande audio REG

Appareil de commande pour l'alimentation des composants audio du bus de communication de porte Gira.

- Alimentation du bus 2 fils protégé contre les inversions de polarité et les courts-circuits.
- Détection électronique à réinitialisation automatique des courts-circuits et des surcharges des tensions de service et de la connexion de bus.
- Touches pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Indicateurs d'état à LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation du système et la programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation en tension d'un ouvre-porte usuel.
- Sortie AC 12 V permanente pour l'alimentation en tension d'une passerelle TKS-TK.
- Sortie de relais pour la commutation d'un ouvre-porte avec sa propre alimentation en tension.
- Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Caractéristiques techniques

Tension nominale primaire : 230 V AC, 50 Hz
Tension nominale secondaire : SELV 26 V DC ±2 V
Courant nominal secondaire : 160 mA en charge continue, 550 mA en charge de pointe (max. 5 s), coupure en cas de surcharge à partir de 350 mA
Borniers à vis : 0,6 mm à 2,5 mm².
Sortie ouverture de porte : 12 V AC, 1,6 A / ED 25
Sortie de relais : 30 V AC/DC, 2 A
Longueur totale du câble : max. 700 m
Longueur de câble de l'appareil de commande jusqu'à l'abonné le plus éloigné : max. 300 m pour un câble de ø 0,8 mm, max. 170 m pour un câble de ø 0,6 mm
Dimensions de l'appareil : Appareil rail-route avec 6 TE
Plage de température : -5 °C à +45 °C
Indice de protection : IP 20

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarques

- L'appareil de commande audio est prévu pour être encastré dans le tableau de distribution secondaire. Si cela n'est pas possible, utiliser un répartiteur en saillie disponible dans le commerce.
- Ce composant permet de réaliser des installations de communication de porte avec jusqu'à 70 abonnés (p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement AP).

Dimensions

Largeur en mm	108 (6TE)
Hauteur en mm	REG
Profondeur en mm	65,0
Poids en kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618