GIRA Kit d'interphone 1-14 postes | 3 pièces

Product number 1287-KS-A-3



Product description

Ensemble d'interphone audio GIRA à technologie à 2 fils pour 1–14 logements

L'ensemble d'interphone audio GIRA est une solution complète de haute qualité pour la **communication de porte pour 1 à 14 logements**. Il convient particulièrement pour l'intégration dans nos installations de boîtes aux lettres, plaques de sonnette et solutions d'entrée fabriquées sur mesure avec grille de conversation.

Le système de communication de porte GIRA fonctionne avec une **technologie à 2 fils** particulièrement facile à installer. Pour la liaison bus entre les composants du système, seuls **deux conducteurs** sont nécessaires. Via ces deux conducteurs sont transmis les signaux audio et alimentés les composants du système connectés.

Selon le nombre de logements choisi, vous recevrez l'ensemble correspondant comprenant le **haut-parleur encastrable GIRA 125800**, **l'appareil de commande audio 128700** et le nombre requis de **postes d'intérieur GIRA AP 1250xx**. Pour les installations de plus de 8 logements, le **module d'extension 125900** est en outre inclus.

Les avantages de l'ensemble d'interphone audio GIRA en un coup d'œil

Système audio complet pour 1–14 logements

Haut-parleur encastrable, appareil de commande et postes d'intérieur sont assemblés en fonction du nombre de logements choisi. Vous obtenez ainsi une solution GIRA coordonnée pour maisons individuelles, immeubles résidentiels et locaux commerciaux.

Idéal pour la modernisation et la rénovation

Grâce à la technologie à 2 fils, il est souvent possible, dans des installations existantes appropriées, de réutiliser une ligne de sonnette bipolaire déjà en place. Cela peut réduire considérablement le besoin de nouvelles liaisons de câbles.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'aptitude d'une ligne existante doit être vérifiée en fonction de la section du câble, de la longueur, et de l'installation existante.

Haut-parleur encastrable GIRA 125800

Le **haut-parleur encastrable GIRA 125800** compact a été développé pour l'intégration dans des installations de boîtes aux lettres, des compartiments de conversation, des encastrements latéraux de porte et des plaques frontales fabriquées sur mesure.

Jusqu'à **8 boutons d'appel mécaniques** peuvent être raccordés directement au haut-parleur encastrable. Un haut-parleur résistant aux intempéries et un microphone de qualité assurent la communication audio.

Poste d'intérieur AP 1250xx avec fonction mains libres

Chaque logement reçoit un **poste d'intérieur GIRA AP 1250xx** avec fonction mains libres confortable. La communication vocale dispose d'une suppression d'écho et de bruit de fond.

Le volume de la sonnerie et de la parole est réglable. De plus, différentes mélodies d'appel, la désactivation de la sonnerie et une fonction d'ouverture de porte intégrée sont disponibles.

Appareil de commande audio 128700

L'**appareil de commande audio GIRA 128700** alimente le bus à 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits et est monté de manière centrale dans la distribution électrique.

De plus, l'appareil dispose de connexions pour la commande d'ouverture de porte ainsi que d'indicateurs d'état pour fonctionnement, surcharge et programmation.

Module d'extension 125900 à partir de 9 logements

Le haut-parleur encastrable GIRA possède des connexions pour jusqu'à **8 boutons d'appel mécaniques**. Pour les versions avec **9 à 14 logements**, l'ensemble est donc complété par le **module d'extension GIRA 125900**.

Le module d'extension fournit des connexions pour jusqu'à **12 boutons d'appel mécaniques supplémentaires**.

Idéal pour les installations de boîtes aux lettres

Grâce au format compact du haut-parleur encastrable, le système GIRA convient particulièrement aux installations de boîtes aux lettres avec fonction de sonnette et de conversation intégrée. Le haut-parleur est monté et protégé derrière la grille de conversation ou la façade prévue à cet effet.

Équipement et contenu de la livraison

Système audio GIRA

Système Système de communication de porte GIRA Audio
Câblage bus Bus à 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits
Participants 1 à 14 logements
Haut-parleur encastrable GIRA 125800
Poste d'intérieur GIRA AP 1250xx avec fonction mains libres
Appareil de commande GIRA Audio REG 128700

Ensemble pour 1 à 8 logements

Haut-parleur encastrable 1 × GIRA 125800
Appareil de commande audio 1 × GIRA 128700
Postes d'intérieur 1–8 × GIRA 1250xx
Boutons d'appel Jusqu'à 8 boutons raccordés directement au haut-parleur encastrable

Ensemble pour 9 à 14 logements

Haut-parleur encastrable 1 × GIRA 125800
Appareil de commande audio 1 × GIRA 128700
Module d'extension 1 × GIRA 125900
Postes d'intérieur 9–14 × GIRA 1250xx
Boutons d'appel Extension pour boutons d'appel mécaniques supplémentaires

Caractéristiques techniques

Appareil de commande audio 128700

Alimentation 230 V AC, 50 Hz
Tension bus 26 V DC ± 2 V
Ouvre-porte Sortie 12 V AC et sortie relais supplémentaire
Montage Appareil REG pour tableau divisionnaire, 6 TE
Plage de température -5 °C à +45 °C

Haut-parleur encastrable 125800

Alimentation 26 V DC ± 2 V via bus à 2 fils
Boutons d'appel Jusqu'à 8 boutons mécaniques raccordables directement
Dimensions 101 × 67 × 27 mm
Plage de température -25 °C à +70 °C
Indice de protection IP44 dans un état d'installation approprié

Poste d'intérieur AP 1250xx

Alimentation 26 V DC ± 2 V via bus à 2 fils
Communication Mains libres avec suppression d'écho et de bruit de fond
Sonnette 5 mélodies d'appel différentes
Montage En saillie, selon modèle avec ou sans cadre de recouvrement
Plage de température 0 °C à +50 °C

Que signifie la technologie GIRA à 2 fils ?

Avec la technologie GIRA à 2 fils, les composants de l'installation de communication de porte sont reliés entre eux via un bus ne comportant que deux conducteurs. Via cette liaison sont réalisés à la fois la communication et l'alimentation des composants bus connectés.

Ainsi, par exemple, les postes d'intérieur ne nécessitent pas d'alimentation 230 V séparée. L'appareil de commande central est installé dans la distribution électrique et alimente le bus à 2 fils.

Des câbles supplémentaires peuvent être nécessaires pour les boutons d'appel, l'appel d'étage, l'ouvre-porte ou d'autres fonctions. La dénomination « 2 fils » se réfère donc à la liaison bus du système de communication de porte GIRA.

Peut-on réutiliser une ligne de sonnette existante ?

Lors d'une modernisation, une ligne de sonnette bipolaire existante peut souvent être utilisée pour le bus GIRA à 2 fils. Cela permet d'éviter une réinstallation onéreuse des câbles.

Avant l'installation, le type de câble existant, la section, la longueur et le chemin doivent être vérifiés par l'électricien chargé des travaux.

Remarque sur le contenu de la livraison

L'installation de boîtes aux lettres, les boutons de sonnette, l'ouvre-porte électrique, les câbles, les cadres de recouvrement et autres matériaux d'installation ne font pas partie de l'ensemble, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans l'offre respective.

Remarque sur l'installation

L'appareil de commande audio GIRA est alimenté en 230 V et est destiné à être installé dans la distribution électrique. Le montage, le branchement, la programmation et la mise en service de l'installation de communication de porte doivent être effectués par un électricien qualifié.

Le système peut-il être étendu ultérieurement à la vidéo ?

Le haut-parleur encastrable GIRA offre en principe une possibilité de raccordement pour une caméra couleur GIRA adaptée. Toutefois, pour une extension vers la vidéocommunication de porte, un appareil de commande GIRA adapté au système vidéo est nécessaire à la place de l'appareil de commande audio.

Product properties

Type de montage	Châssis arrière
Technique de raccordement	2 fils

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618