Bloc de 15 boîtes aux lettres sur pied 3x5 Design BASIC 385P-9016 ST-T - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 15 boîtes aux lettres



Product number 385P-9016-15W

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385P pour 15 logements – RAL 9016 blanc trafic – version large

L’ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385P pour 15 logements est conçu pour les grands ensembles résidentiels, les immeubles multi-logements et les propriétés à usage commercial. 15 compartiments postaux verrouillables séparément sont regroupés en une installation stable et claire, organisée en colonnes larges. L’installation autoportante permet un positionnement facilement accessible, indépendant de la façade du bâtiment.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et thermolaquées en RAL 9016 blanc trafic, finition structure fine mate. Un habillage latéral affleurant avec chapeau anti-pluie et des gouttières d’évacuation intégrées renforcent la protection contre les intempéries. Les éléments de support massifs en profilé d’aluminium anodisé sont également thermolaqués en RAL 9016 blanc trafic et constituent une base particulièrement stable et durable pour l’ensemble autoportant.

Chacun des 15 compartiments a un volume d’environ 12 litres. La fente de dépôt de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en position verticale. Une bavette en caoutchouc atténuant le bruit réduit les chocs de la trappe d’introduction. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant ; les portes d’accès s’ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d’introduction.

Les avantages de l’ensemble BASIC 385P en un coup d’œil

Disposition large en plusieurs colonnes pour 15 logements

Les 15 boîtes aux lettres sont réparties sur une géométrie d’ensemble plus large. Cela permet une utilisation claire et répartit les compartiments à plusieurs positions au sein de l’installation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture DIN-C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes offrent chacune environ 12 litres de volume postal. La fente de dépôt de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 en position verticale, sans plier inutilement les grands enveloppes.

Dépôt silencieux et utilisation fiable

Des bavettes en caoutchouc amortissent les trappes d’introduction. Des fermetures robustes, deux clés par compartiment et des plaques de nom protégées sont prévues pour l’usage quotidien dans des immeubles multi-logements.

Éléments de support massifs en aluminium

Les éléments de support massifs en profilé d’aluminium anodisé constituent la base stable du BASIC 385P. Ils sont thermolaqués et disponibles pour fixation par vis sur un fondement ou pour scellement dans le béton.

Qualité BASIC robuste en RAL 9016 blanc trafic

Acier galvanisé, composants en acier inoxydable, éléments de support massifs en aluminium et fabrication allemande forment un ensemble de boîtes aux lettres résistant, adapté à une utilisation durable à l’entrée de la propriété.

Équipement de l’ensemble BASIC 385P

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 15 compartiments postaux utilisables séparément
Dimensions des boîtes 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) par compartiment
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé ; habillage latéral et chapeau anti-pluie en acier inoxydable V2A
Finition RAL 9016 blanc trafic, structure fine mate
Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Norme Boîtes conformes à la norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Trappes d’introduction Avec bavette en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 30 clés au total, 2 par boîte
Plaques de nom 15 plaques de nom interchangeables sous les trappes d’introduction
Évacuation de l’eau Gouttières d’évacuation intégrées

Éléments de support massifs en aluminium

Éléments de support Profilé en aluminium massivement fabriqué et anodisé
Revêtement Thermolaqué en RAL 9016 blanc trafic
Types de montage Au choix : fixation par vissage ou scellement dans le béton
Fixation par vissage Éléments de support disponibles en 1200 ou 1600 mm
Scellement dans le béton Éléments de support disponibles en 1600 ou 2000 mm
État de livraison Éléments de support et ensemble de boîtes livrés divisés pour montage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage sur fondation

Pour la fixation par vissage, une fondation plane et suffisamment portante est requise. Les moyens de fixation doivent être choisis en fonction de la fondation, du poids de l’installation et des conditions d’installation locales.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’exécution à sceller, les éléments de support en aluminium allongés sont ancrés verticalement dans une fondation en béton de dimensions adaptées. La taille de la fondation et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, aux dimensions de l’installation et aux sollicitations locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le chapeau anti-pluie, l’habillage latéral affleurant et les gouttières d’évacuation intégrées contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois doivent être complètement insérés pour permettre la fermeture complète des trappes d’introduction. Par conditions météorologiques extrêmes, une légère humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Nombre de boîtes	avec 15 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	980,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	93
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618