DoorBird Poste vidéo IP d'appartement A1103 | Noir

Product number 1298-A1103-B



Product description

Station intérieure vidéo IP DoorBird A1103 Black Edition

La station intérieure vidéo IP DoorBird A1103 Black Edition est une station intérieure moderne pour la communication de porte basée sur IP dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics. En association avec une station de porte vidéo IP DoorBird, elle permet la vidéo en direct, l'audio bidirectionnel ainsi que la commande de portes, portails, ascenseurs et d'autres fonctions connectées.

L'écran tactile IPS True de 7 pouces offre un affichage net et une interface conviviale. La finition noire en polycarbonate et verre s'intègre discrètement aux intérieurs modernes. En complément de la commande tactile, la station dispose d'une barre tactile avec fonctions principales ainsi que d'une barre d'état LED RGB configurable pour les signaux visiteurs et événements.

Communication de porte IP flexible pour bâtiments modernes

La DoorBird A1103 prend en charge la connexion réseau par LAN, Wi-Fi et PoE. Lors de l'utilisation de plusieurs stations intérieures, la communication pièce à pièce peut être utilisée. Sont également disponibles le support SIP, l'historique visiteurs avec enregistrement cloud gratuit, les prévisions météo ainsi que des fonctions de contrôle domotique et bâtimentaires via IP, TCP, HTTPS et relais.

Relais intégrés et entrées numériques

Deux relais bistables auto-maintenus librement configurables permettent, par exemple, de piloter des gâches électriques, portails ou ascenseurs. Deux entrées numériques permettent l'intégration de boutons d'appel d'étage ou d'autres contacts secs. La configuration s'effectue via l'application DoorBird ou le tableau de bord web.

Données techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produit	Station intérieure vidéo IP DoorBird A1103 Black Edition
Version	Noir
Matériau	Polycarbonate, Verre
Type de montage	Montage en saillie Support de table vendu séparément
Alimentation	15 - 48 V CC, min. 15 W, ou Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode A
Consommation	Max. 10 W
Conditions de fonctionnement	0 °C à +55 °C Humidité relative 0 % à 85 %, sans condensation
Connexions	RJ45 pour LAN/PoE Entrée numérique n°1, 0 V, 0 A (NO), p. ex. pour bouton d'appel d'étage Entrée numérique n°2, 0 V, 0 A (NO), p. ex. pour second bouton d'appel d'étage Relais bistable auto?maintenu n°1, max. 24 V DC / AC, 1 A Relais bistable auto?maintenu n°2, max. 24 V DC / AC, 1 A Entrée 15 - 48 V CC (+, -), max. 15 W
Relais de commutation	2 x relais bistables librement configurables, p. ex. pour gâches électriques, portails ou ascenseurs
Entrées numériques	2 x entrées numériques à contact sec, p. ex. pour boutons d'appel d'étage
Écran	Écran 7 pouces True Color LCD
Écran tactile	Oui, capacitif
Résolution	1024 x 600 pixels
IPS	Oui
Verre	Verre dur anti?rayures
Audio	Haut?parleur et microphone Réduction d'écho et de bruit, AEC et ANR Audio bidirectionnel
Volume	Audio HD, jusqu'à 102 dB
Sonneries	Plus de 50 sonneries
Commandes	Écran tactile Barre tactile avec fonctions principales Affichage par tuiles configurable Barre d'état LED RGB configurable
Ethernet	10/100 Base?T, compatible PoE
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Modules radio	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Fonctions IP	Ouverture de porte et commande d'ascenseur Historique visiteurs avec enregistrement cloud gratuit Communication pièce à pièce avec plusieurs stations intérieures Support SIP, p. ex. pour appel concierge ou gardien Prévisions météo Contrôle domotique et bâtiments via IP, TCP, HTTPS et relais Compatible avec serrures connectées et caméra DoorBird IP Video Mini Dome Configuration via l'application DoorBird et le tableau de bord web

Exigences système	Appareil mobile avec iOS ou Android à jour Connexion Internet fixe haut débit via DSL, câble ou fibre Pas de serveur Socks ou proxy Réseau Ethernet avec DHCP
Stations de porte prises en charge	Toute station de porte vidéo IP DoorBird
Homologations	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Poids	510 g
EAN	4251489614011
Référence fabricant	429614011
Contenu de la livraison	1 x station intérieure vidéo IP 1 x support de montage 1 x bloc d'alimentation secteur 100 - 240 V CA vers 15 V CC avec jusqu'à 4 adaptateurs régionaux 1 x guide de démarrage rapide avec Digital Passport 1 x manuel d'installation 1 x petites pièces

Remarques

- La station intérieure vidéo IP DoorBird A1103 Black Edition est destinée à un usage intérieur.
- La connexion peut s'effectuer via LAN, Wi-Fi ou PoE.
- Le support de table est en option et n'est pas inclus dans la livraison.
- Avec plusieurs stations intérieures, la communication pièce à pièce peut être utilisée.
- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.

Dimensions

Largeur en mm	185,0
Hauteur en mm	146,0
Largeur totale en mm	185,0
Profondeur en mm	26,04
Poids en kg	0,4

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618