Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP latérale avec 2N Verso - préparée pour 2N Solo - RAL au choix | Droite | sans compartiment à journaux | 2N Verso/Solo préparé pour 1 module



Product number 215-UP-1-SPS-2N-1FACH-R

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec préparation latérale pour 2N Verso - 2N Solo - RAL au choix

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec intégration latérale des modèles 2N IP VERSO, 2N IP SOLO et 2N LTE VERSO dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour un espace d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une apparence particulièrement élégante. Le système d'interphone vidéo 2N peut s'intégrer parfaitement dans le design affleurant et être remplacé à tout moment.

Les dimensions de l'unité simple offrent un volume d'environ 16 litres ; la large ouverture d'introduction garantit que les enveloppes DIN C4 et les magazines ne soient pas froissés, même après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'orifice prévu (aucune rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte est conçue de sorte que la porte de retrait empêche le courrier de tomber. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier situé à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. Le battant d'introduction est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les installations de boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage des pièces détachées simple et d'une installation par vos soins facilitée. Pour toutes les installations GOETHE®, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, dossier n° DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- Le dépôt et le retrait du courrier se font par l'avant. Battant d'introduction avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Ouverture d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 horizontal, les grandes enveloppes y entrent sans être pliées.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Coffret fonctionnel (BH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Optionnellement avec numéro de maison et inscription du nom, gravés au laser.
- Cadre de recouvrement en profilé acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué dans la teinte RAL.
- **La préparation est prévue pour 1 à 3 modules 2N. SANS composants système 2N !**

Information importante

Préparation pour caméra ou poste de communication

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, veuillez vous adresser à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Afin d'assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, il est préférable que la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres soit placée sous un auvent si possible.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que le battant d'introduction est fermé. Un courrier inséré de façon incomplète permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d'eau conformément à la DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	2N
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 410,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 610,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	652,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	12
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618