Portier vidéo en acier inoxydable DESIGNER 529S Elegance I avec DoorBird D1100E - RAL au choix

Product number 529S-E-KSDB1100-1



Product description

Edelstahl Video Türstation DESIGNER 529S Elegance I mit DoorBird D1100E - RAL nach Wahl

Diese DESIGNER Video-Türstation macht aus der Türkommunikation einen festen Bestandteil der Architektur. Die **2 mm starke Front aus Edelstahl V2A 1.4301** sitzt auf einem **5 mm Edelstahlrahmen** und hebt sich dadurch dezent von der Fassade ab. Die DoorBird D1100E ist flächenbündig integriert, sodass Kamera, Audio und Klingelfunktion ohne zusätzlich aufgesetztes Gerätegehäuse auskommen. Technisch bietet die D1100E 1080p-HDTV-Video mit Ultraweitwinkel, Zwei-Wege-Audio, Infrarot-Nachtsicht und einen konfigurierbaren 4D-Bewegungssensor. Über Smartphone, Tablet oder SIP-Telefon kann auf Besucher reagiert werden; die offene API erleichtert die Einbindung in kompatible Smart-Home- und Gebäudetechnik. So entsteht eine hochwertige, klar gestaltete Eingangslösung für Wohnhäuser, Büros und Praxen, bei der robuste Edelstahlverarbeitung und moderne IP-Kommunikation sichtbar zusammengehören.

Die Vorteile auf einen Blick

DoorBird Authorized Partner

DoorBird D1100E – 1080p IP-Video

Die D1100E liefert 1080p-HDTV-Video, Zwei-Wege-Audio und eine 180°-Ultraweitwinkelansicht. Über App oder SIP können Besucher gesehen und angesprochen werden – auch von unterwegs.

2 mm Edelstahlfront auf 5 mm Rahmen

Die 2 mm starke Front aus Edelstahl V2A sitzt auf einem 5 mm Edelstahlrahmen. Diese massive Kombination erzeugt die charakteristische leicht abgesetzte Optik und eine solide Basis für die integrierte Technik.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Offene API, SIP & Smart Home

Die offene lokale API und SIP-Unterstützung machen die D1100E interessant für vernetzte Gebäude. Smart-Home-, Telefonie- und NVR-Systeme lassen sich je nach vorhandener Plattform anbinden.

4D-Bewegung & Nachtsicht

Ein konfigurierbarer 4D-Bewegungssensor erfasst Bewegungen bis 6 m. Infrarot-Nachtsicht und Lichtsensor unterstützen die Erkennung bei Dunkelheit und ermöglichen ereignisbasierte Automationen.

Flächenbündig integriert

Die DoorBird-Einheit ist konstruktiv in die DESIGNER Front eingebunden. Dadurch bleibt die Ansicht ruhig und hochwertig, ohne zusätzlich aufgesetztes Gehäuse neben der Tür.

Ausstattung und technische Merkmale

Konstruktion

Material Edelstahl V2A
Oberfläche 240er Korn geschliffen
Klingelplatte 160 mm × H 320 mm × T 8 mm
Installationskasten 130 mm × H 290 mm × T 50 mm

DoorBird D1100E im Detail

Video 1080p HDTV, Ultraweitwinkel 180° diagonal / 150° horizontal / 82° vertikal
Audio Zwei-Wege, Vollduplex mit Echo- und Geräuschunterdrückung
Netzwerk LAN / PoE 802.3af oder WLAN 2,4 GHz
Integration Offene API, SIP und Smart Transmission Mode (STM)
Bewegung 4D-Bewegungssensor, Reichweite 1–6 m konfigurierbar
Türsteuerung 1 frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais
Schutzart IP65

Montage und Fertigung

Montage Aufputz oder Unterputz

Elektroinstallation

Anschluss und Inbetriebnahme der Türkommunikation sind entsprechend den Herstellerangaben durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	DESIGNER
Technique de raccordement	2 fils, LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Type de montage	En saillie, Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Largeur en mm	130 | 160
Hauteur en mm	290 | 320
Profondeur en mm	52,0
Poids en kg	4
État de livraison	Lieferung erfolgt montiert

Dimension drawing




More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618