8er Design boîte aux lettres encastrée GOETHE UP - RAL au choix - visiophone DoorBird à gauche | Liens | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | DoorBird | avec 8 boîtes aux lettres



Product number 215-UP-8-SP-DB-100-L

Product description

Boîte aux lettres encastrée design 8 places GOETHE UP - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird à gauche

Boîte aux lettres encastrée 8 places fabriquée avec soin et intégrant de manière homogène une station vidéo IP DoorBird D2100E au design affleurant. La station vidéo IP DoorBird D2100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. La station peut fonctionner de manière autonome ou être intégrée à une plateforme domotique existante. Des installations classiques déjà en place, telles qu'une sonnette de porte ou un gâche électrique pour porte/portail, peuvent également continuer à être utilisées avec DoorBird et être commandées via l'application.

Les dimensions de chaque compartiment permettent un volume d'environ 16 ou 32 litres ; la large fente d'insertion garantit que les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une longue absence, ne seront pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'orifice prévu (aucun mouvement de rotation nécessaire) pour ouvrir la porte. Grâce à l'agencement de la serrure, la porte de retrait empêche que le courrier ne vous tombe dessus. La bordure d'écoulement protège idéalement le courrier intérieur des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux conditions météorologiques.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation autonome facilitée. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple et sans complication.

Modèle d'utilité protégé selon le numéro DPMA : DE 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres encastrée 8 places entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée en couleur RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale ; les grands courriers y entrent sans être pliés.
- Les portes de retrait s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Plaque nominative en plexiglas pour l'inscription du nom et 2e plaque nominative Publicité Oui/Non par logement.
- Caisson fonctionnel (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué en couleur RAL au choix.
- Numéro de maison optionnel avec éclairage LED à faible consommation d'environ 70–100 mm de haut possible (selon le nombre de caractères).
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle inox 2 mm 25 x 58 mm, thermolaqué en couleur RAL.
- Incl. station vidéo IP DoorBird D2100E + module multi-abonnés MTM18A avec boutons d'appel éclairés, ou station vidéo IP DoorBird D3100E avec écran 7 pouces.

Information importante

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et le raccordement, veuillez vous adresser à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et si la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	8 boutons-poussoirs
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 854,0 | Dimension d'encastrement 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 1854,0 | Dimension d'encastrement 1820,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	Dimension extérieure 1854,0 | Dimension d'encastrement 1820,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	25
État de livraison	livré monté


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618