DoorBird porte-clés transpondeur RFID 125 kHz – 10 pièces

Product number 1298-TKEYF



Product description

DoorBird porte-clés transpondeur RFID 125 kHz – 10 pièces

Le porte-clés transpondeur RFID DoorBird 125 kHz permet un contrôle d'accès sans contact pratique sur les platines de rue DoorBird compatibles et les systèmes de contrôle d'accès. Le transpondeur se présente simplement devant le lecteur RFID intégré et peut — selon la configuration du système DoorBird — être utilisé, par exemple, pour ouvrir une porte d'entrée, un portail ou un autre accès connecté.

Le kit comprend 10 porte-clés RFID résistants aux intempéries en ABS robuste. Grâce à leur format compact, les transpondeurs se fixent facilement au trousseau de clés et conviennent tant aux bâtiments résidentiels individuels qu'aux immeubles collectifs, aux bureaux et aux locaux commerciaux.

Contrôle d'accès sans contact à 125 kHz

Les transpondeurs DoorBird fonctionnent à une fréquence de 125 kHz et sont équipés d'une puce TK4100. Chaque transpondeur possède une identification unique et est protégé en écriture. Les autorisations d'accès sont enregistrées dans le système DoorBird compatible, de sorte que des transpondeurs individuels peuvent être ajoutés ou supprimés si nécessaire.

Idéal pour plusieurs utilisateurs

Le kit de 10 transpondeurs RFID est particulièrement adapté aux ménages, immeubles collectifs, entreprises ou autres sites avec plusieurs personnes autorisées à accéder. Chaque utilisateur reçoit son propre porte-clés, tandis que les autorisations sont gérées de manière centralisée via le système DoorBird utilisé.

Compact et résistant aux intempéries

Le boîtier est en ABS résistant aux intempéries et conçu pour un usage quotidien au trousseau de clés. Avec des dimensions de seulement 39,9 x 30,9 x 5,3 mm, les transpondeurs RFID sont compacts et faciles à transporter.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Données techniques

Produit	Porte-clés transpondeur RFID DoorBird 125 kHz
Quantité	10 pièces
Utilisation	Contrôle d'accès sans contact sur les platines de rue DoorBird compatibles et les systèmes de contrôle d'accès
Technologie	Transpondeur RFID
Fréquence	125 kHz
Puce	TK4100
Données	64 bits
Mémoire	Protégée en écriture / lecture seule
Protocole standard	18000-2
Rétention des données	Jusqu'à 10 ans
Distance de lecture	Env. 1 - 10 cm, selon le lecteur utilisé, l'antenne et les conditions ambiantes
Matériau	ABS résistant aux intempéries
Couleur	Gris
Dimensions	39,9 x 30,9 x 5,3 mm (H x L x P)
Conditions de fonctionnement	-25 °C à +55 °C Humidité relative 10 % à 85 %, sans condensation
Compatibilité	Système de contrôle d'accès DoorBird A1121 IP Stations vidéo IP DoorBird série D21x Stations vidéo IP DoorBird série D22x Stations vidéo IP DoorBird série D31x
EAN	4260423860605
Référence fabricant	423860605
Contenu de la livraison	10 x porte-clés transpondeur RFID DoorBird 125 kHz

Avantages des transpondeurs RFID DoorBird

- Contrôle d'accès sans contact via RFID 125 kHz.
- Kit pratique de 10 transpondeurs pour plusieurs utilisateurs.
- Puce TK4100 avec identification unique sur 64 bits.
- Mémoire protégée en écriture pour une identification fiable.
- Format compact pour fixation au trousseau de clés.
- Boîtier en ABS résistant aux intempéries pour un usage quotidien.
- Compatible avec diverses platines de rue et systèmes de contrôle d'accès DoorBird.
- Convient pour maisons individuelles, immeubles résidentiels, bâtiments de bureaux et locaux commerciaux.

Remarques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Les transpondeurs fonctionnent uniquement à 125 kHz et ne sont pas équivalents à un transpondeur RFID 13,56 MHz.
- La distance de lecture réelle dépend du lecteur RFID utilisé, de l'antenne et des conditions locales.
- Avant la commande, veuillez vérifier que l'appareil DoorBird utilisé prend en charge la RFID 125 kHz.
- La configuration et la gestion des autorisations d'accès s'effectuent via le système DoorBird utilisé.
- En cas de perte, le transpondeur concerné peut être supprimé de la gestion des accès, de sorte que son autorisation ne puisse plus être utilisée.

Dimensions

Largeur en mm	31
Hauteur en mm	40
Largeur totale en mm	31
Profondeur en mm	5,0
Poids en kg	0,01

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618