DoorBird Interphone vidéo IP D1100E pour des fins d'intégration - Engineering Edition

Product number 1298-D1100E



Product description

DoorBird poste de porte vidéo IP D1100E Engineering Edition pour intégration

La DoorBird IP Video Türstation D1100E Engineering Edition est destinée à l'intégration dans des façades sur mesure, des ensembles de boîtes aux lettres, des tableaux de sonnerie et des fabrications spéciales. Elle combine une communication de porte basée sur IP avec une vidéo HDTV 1080p, un audio bidirectionnel, la vision nocturne, un capteur de mouvement 4D et un relais bistable librement configurable.

La DoorBird D1100E peut être connectée au réseau via LAN ou Wi-Fi. Lors d'une installation filaire, l'alimentation peut être fournie via Power over Ethernet. En alternative, le poste peut être alimenté en 15 V DC. Pour des installations sur des câbles deux fils existants, un convertisseur DoorBird 2-fils Ethernet PoE+ approprié peut être utilisé.

Pour ensembles de boîtes aux lettres et postes de porte sur mesure

L'Engineering Edition est spécialement conçue pour des usages d'intégration. Les boutons d'appel ne sont pas inclus et sont vendus séparément. La D1100E convient donc particulièrement aux ensembles de boîtes aux lettres sur mesure, tableaux de sonnerie ou plaques frontales personnalisées, où le design, le matériau et l'agencement sont prévus individuellement.

Communication de porte IP avec application, SIP et intégration domotique

Les visiteurs peuvent être visualisés et contactés via smartphone, tablette ou systèmes compatibles SIP. L'API ouverte permet l'intégration avec des solutions tierces, des systèmes domotiques et des NVR. Via l'application DoorBird, il est possible de configurer individuellement des plages horaires, des actions sur relais, des notifications push, l'automatisation de l'ouverture de porte, le géofencing et d'autres événements.

Technische Daten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP Video Türstation D1100E Engineering Edition
Ausführung	Engineering Edition für Integrationszwecke
Einsatzbereich	Integration in individuelle Frontblenden, Briefkastenanlagen, Klingeltableaus und Sonderanfertigungen
Stromversorgung	15 V DC, max. 15 W, oder Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Betriebsbedingungen	-25 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 %, nicht kondensierend
Kamera	HDTV 1080p, dynamisch von VGA bis HDTV
Linse	High-End Ultraweitwinkel, hemisphärisch, 180° diagonal, 150° horizontal, 82° vertikal, entzerrt, IR-fähig
Nachtsicht	Lichtsensor, automatischer IR-Cut-Filter, Infrarot-LEDs mit 850 nm
Audio	Lautsprecher und Mikrofon Echo- und Geräuschunterdrückung, AEC und ANR Zwei-Wege-Audio, Vollduplex
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
WLAN	2,4 GHz b/g/n
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Anschlüsse	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais #1, max. 1 - 24 V DC / V AC, 1 A, z. B. für elektrischen Türöffner Externer Eingang für externen Türöffnertaster, potentialfrei Ein Hardwareerweiterungsmodul (COM1) 15 V DC Eingang (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	1 x frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais, z. B. für elektrische Türöffner oder Tore
Hardwareerweiterung	Anschluss für ein Hardwareerweiterungsmodul über COM1
Bewegungssensor	Aktiver 4D-Bewegungssensor Erfassungswinkel 80° horizontal, 50° vertikal Reichweite 1 - 6 m, abhängig von der Umgebung, in 1-m-Schritten konfigurierbar
Bewegungssensor-Konfiguration	Reichweite Laufrichtung: kommend, gehend oder beides Individuelle Ereignisse, z. B. Relais schalten, Push-Mitteilung, SIP-Anruf oder HTTP(s)-Aufruf Individuelle Zeitpläne
Integrierte Funkmodule	WLAN 2,4 GHz Bluetooth Low Energy, kompatibel mit DoorBird Bluetooth Keyfob Fernbedienung A8007 24-GHz-Sensor, deaktivierbar
IP-Funktionen	Video- und Audioanruf auf Smartphone, Tablet oder SIP-fähige Endgeräte Offene API für Drittanbieter- und SIP-Integration Smart Transmission Mode, STM Besucherhistorie mit kostenfreier Bildspeicherung, optionale Videoaufzeichnung verfügbar Türöffnerautomatik Geofencing Smart-Home- und NVR-Integration
Simultane Videostreams	Ein Stream für ereignisbasierte Aufzeichnung
Schutzart	IP65
Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Empfohlene Montagehöhe	Kameralinse mindestens 145 cm; die optimale Montagehöhe ist vor der Installation objektbezogen zu prüfen
Systemanforderungen	Mobiles Endgerät mit aktuellem iOS oder Android High-Speed Festnetz-Breitbandanschluss über DSL, Kabel oder Glasfaser Kein Socks- oder Proxyserver Ethernet-Netzwerk mit DHCP
EAN	4260423867369
Hersteller-Artikelnummer	423867369
Lieferumfang	1 x elektrische Haupteinheit 1 x Steckernetzteil 110 - 240 V AC auf 15 V DC mit bis zu 4 Landesadaptern 1 x Schraubendreher 1 x Quickstartanleitung mit Digital Passport 1 x Installationsanleitung 1 x Kleinteile
Optionales Zubehör	DoorBird Steckernetzteil 15 V DoorBird 2-Draht Ethernet PoE+ Konverter A1072 DoorBird IP E/A Tür Controller A1081 DoorBird Ruftasten und kompatible Hardwareerweiterungsmodule, separat erhältlich

Hinweise

- Die DoorBird D1100E ist eine Engineering Edition für Integrationszwecke und wird ohne Ruftasten geliefert.
- Ruftasten und kompatible Hardwareerweiterungsmodule sind separat erhältlich.
- Für den Hinterbau in eigene Frontblenden sind die DoorBird-Hinweise und technischen Zeichnungen zu beachten, um den Gewährleistungsanspruch zu wahren.
- Für individuelle Frontblenden, Briefkastenanlagen und Klingeltableaus ist eine fachgerechte Planung der Einbauposition, Kabelführung, Entwässerung und Belüftung erforderlich.
- Die Installation ist von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Dimensions

Largeur en mm	56,5
Hauteur en mm	115,5
Largeur totale en mm	56,5
Profondeur en mm	36,4
Poids en kg	0,19

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618