

# Station de porte vidéo indépendante DIVISION 530S ST-Q - RAL au choix -Comelit Ultra VIDEO Set

Numéro de référence 530S-E-STQ-KSCSWIFI-1



## Description du produit

# Station de porte vidéo autoportante DIVISION 530S ST-Q - RAL au choix - Comelit VIDEO Set

Le poste vidéo autonome DIVISION 530S est l'alliance parfaite d'une communication de porte ultramoderne, d'un design de qualité et d'un confort d'utilisation maximal. L'élégante façade en acier inoxydable revêtu par poudre dans la couleur de votre choix s'intègre parfaitement à chaque façade de maison, tandis que le bouton de sonnette éclairé en blanc apporte une touche de style. La finition de haute qualité en acier inoxydable V2A rend l'installation particulièrement robuste, durable et résistante aux intempéries - idéale pour une utilisation à long terme en extérieur.

Équipé de la caméra Comelit innovante, vous découvrez des images en direct d'une grande netteté, un grand angle, la reconnaissance faciale et la commande vocale. La commande s'effectue confortablement par téléphone portable ou par poste intérieur : Grâce à l'application gratuite Comelit, vous recevez les appels des visiteurs directement sur votre smartphone, vous voyez l'image de la caméra en temps réel, vous parlez avec les invités et vous pouvez même ouvrir les portes ou les portails si vous le souhaitez, où que vous soyez.

Avec le poste d'interphonie vidéo DIVISION 530S, vous optez pour un système flexible et modulaire, dont les panneaux frontaux et les modules de caméra peuvent être remplacés sans problème, même après des années. Votre communication de porte reste ainsi toujours à la pointe de la technique et de l'esthétique.

- Station de porte indépendante en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301.
- Caches frontaux interchangeables revêtus par poudre dans la couleur RAL de votre choix.
- Boîtier d'installation en acier inoxydable V2A de 2 mm 1.4301, grain 240 poncé.
- Bouton-poussoir de sonnette à faible course 8-12V DC avec éclairage annulaire LED en blanc.
- Dimensions de la plaque de sonnette : L 160 mm x H 260 mm x P 8 mm.
- Dimensions du boîtier d'installation : L 130 mm x H 230 mm x P 50 mm.
- Les montants sont en acier inoxydable V2A de 40 mm x 40 mm 1.4301, revêtus par poudre dans la couleur RAL pour le bétonnage ou le montage par vis.

#### Information importante

Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

Protection contre l'eau

Afin d'obtenir une protection optimale contre l'eau, la station de porte doit si possible se trouver sous un avant-toit.



## Caractéristiques du produit

Surface/couleur RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au

choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic

Série DIVISION

Technique de raccordement 2 fils

Nombre de boutons de

1 bouton-poussoir

sonnette

**Fonctions** Caméra, Poste d'interphonie

Type de montage Autonome

Matériau de base Acier inoxydable V2A 1.4301 Numéro de maison Numéro de maison en gravure laser Inscription du nom Inscription du nom en gravure laser

### **Dimensions**

Largeur en mm 130 | 160 230 | 260 Hauteur en mm

Hauteur de construction en mm 1200,0 | 1500,0 | 1700,0 (hauteur recommandée de la caméra 1400,0 -1600,0)

Largeur totale en mm 210,0 Profondeur en mm 52,0 Poids en kg

État de livraison Livraison en blocs, éléments de stand/station de porte divisés



# Plus d'images













