

Boîte aux lettres sur pied en acier raffiné Design BASIC Plus 381X ST-R avec boîte à sonnerie & porte-journaux - RAL | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 2 boîtes aux lettres

Numéro de référence 381X-2-SP-ZFG-100



# Description du produit

Boîte aux lettres en acier inoxydable pour 2 personnes Design BASIC Plus 381X ST-R avec boîte à lettres pour sonnette, interphone et porte-journaux - RAL au choix

Boîte aux lettres moderne sur pied pour 2 parties - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A, revêtues par poudre en couleur RAL, les éléments de support sont en acier inoxydable V2A poli résistant aux intempéries. La finition de très haute qualité et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres sur pied notre top-seller. Cette boîte aux lettres se caractérise par un bord d'écoulement de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, un porte-nom interchangeable solide, une anse de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste. L'habillage latéral avec toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A offre une protection optimale contre les intempéries et garantit une très grande longévité.

Les boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Il en résulte une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité ou modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'un auto-assemblage simple. Les pièces de rechange sont directement disponibles pour toutes les installations BASIC Plus.



- Boîte aux lettres 2 places en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL.
- L'installation est réalisée chez Briefkasten Manufaktur. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Porte d'introduction avec joint en caoutchouc antibruit pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La porte s'ouvre de gauche à droite.
- Compartiment à journaux avec porte et serrure à clé, revêtu par poudre dans la couleur RAL. Inscription au laser "ZEITUNG" en couleur contrastée. Dimensions : 355x165x100mm.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé, porte-nom interchangeable (type 2) sous le clapet d'introduction et arceau de maintien du courrier.
- Grande capacité grâce à la profondeur de boîte aux lettres optionnelle +50 mm = env. 17 l. Convient aux entreprises et aux ménages qui reçoivent un très grand volume de courrier.
- Y compris habillage latéral + toit de pluie en acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL.
- Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A, revêtue par poudre en couleur RAL structure fine mate.
- Perforation pour l'interphone avec adaptateur universel. (interphone/haut-parleur encastré non compris dans la livraison). Au choix, également sans trou de communication.
- L'adaptateur universel convient à tous les haut-parleurs encastrés courants (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit et bien d'autres).
- Bouton de sonnette rond en acier inoxydable, puissance de coupure max. : 5A @ 250V AC, IP 65 (limitation de la force de
- Antivandalisme la plaque nominative est résistante à l'enfoncement et aux chocs, le plastique est difficilement inflammable.
- Accès au câble : Ø 10,4 mm (sur le côté). Passage invisible des câbles à travers l'élément de support.
- Les éléments de support sont en acier inoxydable V2A 1.4301 de 42,4 mm, poli, pour un montage par vis ou un bétonnage.

#### Information importante

### Caméra ou préparation pour interphone

Les interphones doivent être raccordés par un installateur électrique. Adressez-vous à l'électricien de confiance pour la planification, le montage et l'installation.

#### Protection contre l'eau

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsqu'il est entièrement déposé et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon la norme DIN EN 13724 jusqu'à 1ccm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

# Caractéristiques du produit

Surface/couleur RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL

au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

**BASIC** Série

Nombre de boutons de

sonnette

1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs

**Fonctions** Porte-journaux, Détecteur lumineux, Caméra, Poste d'interphonie

Boîte de fonctions préparée

pour le fabricant

Auerswald, Legrand Bticino, Comelit

Caisses individuelles par

volume

Normal > 10 litres

Inscription du nom Badge d'identification

Type de montage Autonome

Matériau de base Acier inoxydable V2A 1.4301 Nombre de boîtes avec 2 boîtes aux lettres

Prélèvement de poste Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



## **Dimensions**

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	595,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	355,0

Hauteur de construction en mm 1200,0 | 1500,0

Largeur totale en mm 535,0

**Profondeur en mm** 100,0 | 150,0


Poids en kg 21


État de livraison Etat de livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés




## Esquisse

### Montagebohrungen









# Plus d'images



