

Boîte aux lettres de sécurité type 124 monoforme + virements - inox brossé

Numéro de référence 618



Description du produit

Boîte aux lettres de sécurité type 124 monoforme + virements - acier inoxydable poli

La boîte aux lettres de sécurité type 124 monoforme + virements est spécialement conçue pour une utilisation professionnelle - par exemple dans les banques et les caisses d'épargne - et allie un design élégant aux exigences de sécurité les plus élevées. Fabriquée en acier inoxydable V2A poli et de construction massive et robuste (corps de 2,5 mm / porte de 4 mm), elle répond à des critères exigeants de fiabilité, de qualité des matériaux et de protection contre les accès non autorisés.

Grâce à l'utilisation d'acier inoxydable V2A d'une épaisseur de 2,5 mm dans le corps et de 4 mm dans la porte, la boîte aux lettres offre une résistance nettement supérieure aux solutions standard. D'autres mesures de sécurité, telles que des tôles dentées, des goupilles en acier et une fente de transfert spécialement conçue avec un rétrécissement interne et un râtelier rabattable, rendent pratiquement impossible le retrait des documents insérés. Cette robustesse de construction garantit une protection fiable des documents bancaires sensibles, des documents de valeur ou du courrier des clients - un avantage certain pour les établissements financiers ayant des exigences de sécurité élevées.

Utilisation dans le secteur bancaire

Même à l'époque de la banque en ligne, le dépôt sécurisé de documents physiques dans les banques reste pertinent. Le type 124 Monoform + Virements est spécialement conçu pour l'**insertion sécurisée de justificatifs de virements, de contrats, de procurations et de clés**. De telles solutions sont toujours utilisées dans les agences bancaires et les zones de libre-service, où les clients peuvent remettre des documents de manière discrète et protégée.

Grâce à la fente de transfert séparée, une séparation claire est possible - un avantage lorsqu'il s'agit de recevoir des documents sensibles en toute sécurité en dehors des heures d'ouverture.

Avantages pour les banques et les institutions financières

- Dépôt sécurisé de formulaires, contrats, justificatifs et clés
- Haute protection contre les manipulations grâce à une construction massive en acier inoxydable
- Fente de transfert avec rétrécissement et râtelier rabattable empêchant l'accès de l'extérieur
- Demi-cylindre profilé interchangeable (par ex. ABUS 30/10) - intégration possible dans des installations de fermeture
- Surface en acier inoxydable poli, facile à entretenir et résistante à la corrosion
- Design représentatif adapté à l'architecture bancaire moderne

Design, qualité et durabilité

La **surface en acier inoxydable poli** confère à la boîte aux lettres une élégance intemporelle et s'adapte harmonieusement à l'architecture moderne ou classique. L'acier inoxydable V2A offre une excellente protection contre la corrosion, est facile à entretenir et entièrement recyclable - un matériau qui allie de manière optimale qualité, fonctionnalité et durabilité.

Fabriqué en Allemagne, le type 124 Monoform associe **l'artisanat traditionnel** au **travail du métal le plus moderne**. Le résultat est une boîte aux lettres durable, sûre et esthétique pour des applications professionnelles dans le secteur bancaire et financier.

Données techniques

- Matériau : acier inoxydable V2A (1.4301), poli
- Épaisseur du matériau : 2,5 mm (corps) / 4 mm (porte)
- Formats d'introduction : jusqu'à DIN B4
- Equipement de sécurité : tôles dentées et goupilles en acier contre le retrait non autorisé
- Fente de transfert : avec rétrécissement intérieur et râteau rabattable
- Serrure : demi-cylindre profilé ABUS 30/10, interchangeable (par ex. pour installations de fermeture)
- Type de montage : mural
- Poids : env. 14 kg

Information importante :

Afin d'obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible se trouver sous un avant-toit.

Le courrier n'est protégé de l'eau que lorsqu'il est entièrement déposé dans la boîte et que le clapet d'introduction est fermé. Le courrier qui n'est pas entièrement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Caractéristiques du produit

Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	520,0
Largeur du caisson individuel en mm	340,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	jusqu'à 40,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	260,0
Profondeur en mm	130,0
Poids en kg	14
État de livraison	livré entièrement monté

Plus d'images

