

# Ensemble de 24 boîtes aux lettres autoportantes Design BASIC 385P-7016 ST-T - RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 24 boîtes aux lettres

Numéro de référence 385P-7016-24W



## Description du produit

### Ensemble de 24 boîtes aux lettres autoportantes Design BASIC 385P-7016 ST-T - RAL 7016 gris anthracite

Boîte aux lettres moderne sur pied pour 24 parties made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé, peintes par poudrage en gris anthracite RAL 7016, les éléments de support sont en profilé d'aluminium anodisé, peints par poudrage en gris anthracite RAL 7016 et sont de fabrication massive tout en étant très élégants. Cette boîte aux lettres sur pied se distingue par un habillage latéral étroit avec toit de protection contre la pluie et les gouttières d'évacuation de l'eau pour une protection optimale contre l'eau, un clapet d'introduction avec lèvre en caoutchouc, un solide porte-nom interchangeable et une serrure robuste. Cette boîte aux lettres est facile à entretenir et résistante.

Grâce à son mode de construction, elle est facile à monter soi-même.

- **Boîte aux lettres sur pied de 24 pièces entièrement peinte par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate.**
- L'installation est réalisée par la manufacture de boîtes aux lettres. Fabrication de qualité allemande "Made in Germany".
- Les boîtes aux lettres en acier galvanisé, peintes par poudrage en RAL 7016 gris anthracite à structure fine mate, sont conformes à la norme DIN/EN 13724. Taille de l'ouverture (3,5 cm x 26,5 cm) pour C4 en hauteur, on peut y glisser des lettres de grande taille sans les plier.
- Trappes d'introduction avec lèvre en caoutchouc amortissant les bruits pour une introduction très silencieuse du courrier.
- Les portes s'ouvrent de gauche à droite.
- Incl. 2 clés avec numéro de clé et étiquette de nom interchangeable sous le clapet d'introduction par boîte aux lettres.
- Habillage latéral étroit et toit de protection contre la pluie en acier inoxydable V2A, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite mat.
- Les éléments de support sont en profilé d'aluminium, thermolaqué en gris anthracite RAL 7016 structure fine, mat, pour un montage à vis ou un bétonnage.

#### Information importante :

Le courrier n'est protégé de l'humidité et des salissures que lorsque l'enveloppe est entièrement insérée et que le clapet est fermé. Dans certaines conditions météorologiques extrêmes, de l'eau peut néanmoins pénétrer (selon DIN EN 13724 jusqu'à 1cm). Ceci ne constitue pas un motif de réclamation.

## Caractéristiques du produit

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Matériau de base                 | acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301 |
| Série                            | BASIC                                                              |
| Caisses individuelles par volume | Normal > 10 litres                                                 |
| Inscription du nom               | Badge d'identification                                             |
| Type de montage                  | Autonome                                                           |
| Surface/couleur                  | RAL 7016 gris anthracite                                           |
| Prélèvement de poste             | Face avant                                                         |
| Nombre de boîtes                 | avec 24 boîtes aux lettres                                         |

## Dimensions

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hauteur en mm                                        | 1                                                                 |
| Hauteur du caisson individuel en mm                  | 110,0                                                             |
| Largeur du caisson individuel en mm                  | 300,0                                                             |
| Volume en litres                                     | 12                                                                |
| Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm | 35,0                                                              |
| Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm | 265,0                                                             |
| Hauteur de la boîte aux lettres en mm                | 880,0                                                             |
| Largeur de la boîte aux lettres en mm                | 900,0                                                             |
| Hauteur de construction en mm                        | 1200,0   1600,0                                                   |
| Largeur totale en mm                                 | 700,0                                                             |
| Profondeur en mm                                     | 435,0                                                             |
| Poids en kg                                          | 88                                                                |
| État de livraison                                    | Livraison en blocs, éléments de stand / boîte aux lettres divisés |

## Plus d'images



